

Séria SCABOX

Referenčné normy: EN 60670-1, EN 60670-22

ROZBOČOVACIE KRABICE PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ

Stupeň krytia : IP44-IP55-IP56

Trieda ochrany : II (izoláciou)

Prevádzková teplota : -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť : IK 04/IK08

Materiál odolný UV žiareniu

Príprava pre uchytenie DIN lišty.

Glow wire test: 650 °C

S vývodkami - IP44



Vnútorne rozmery	Počet otvorov	Farba	Balenie	Katalógové číslo
Ø 65x35	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.001
Ø 80x40	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.002
80x80x40	6x Ø23 PG16	■	4/60	680.003

S vývodkami - IP55



Vnútorne rozmery	Počet otvorov	Farba	Balenie	Katalógové číslo
100x100x50	6x Ø29 PG21	■	1/48	685.004
120x80x50	6x Ø29 PG21	■	1/54	685.005
150x110x70	10x Ø29 PG21 (K1)	■	1/40	685.006
190x140x70	10x Ø38 PG29 (K1)	■	1/24	685.007
240x190x90	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/12	685.008
300x220x120	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/6	685.009
380x300x120	12x Ø48 PG36 (K1) ▲	■	1/4	685.010
450x370x116	14x Ø48 PG36 (K2) ▲	■	1	685.011

Bez vývodiek - IP56 - Halogén free



Vnútorne rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
			plný kryt	priehľadný kryt
100x100x50	■	1/40	686.204	686.224
120x80x50	■	1/42	686.205	686.225
150x110x70 (K1)	■	1/48	686.206	686.226
190x140x70 (K1)	■	1/30	686.207	686.227
240x190x90 (K1) ▲	■	1/16	686.208	686.228
300x220x120 (K1) ▲	■	1/8	686.209	686.229
380x300x120 (K1) ▲	■	1/4	686.210	686.230
450x370x116 (K2) ▲	■	1	686.211	686.231

Bez vývodiek, so zvýšenou základňou - IP56 - Halogén free



Vnútorne rozmery	Farba	Balenie	Katalógové číslo	
			plný kryt	priehľadný kryt
100x100x80	■	1/24	686.404	686.424
240x190x125 ▲	■	1/6	686.408	686.428
300x220x170 ▲	■	1/6	686.409	686.429
380x300x170 (K1) ▲	■	1/3	686.410	686.430
450x370x166 (K2) ▲	■	1	686.411	686.431

K1 Pre montáž na stenu možnosť použitia príslušenstva typ 654.0021

K2 Pre montáž na stenu možnosť použitia príslušenstva typ 654.0023

▲ Možnosť použitia závesov na kryt typ 654.0085

