

# Komunikačná technika

## Telefónne zásuvky • Zásuvky ISDN

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>		
TZ-Aa	<b>Prístroj zásuvky telefónnej jednonásobnej</b> Bez kontroly celistvosti slučky.		5013U-A00103	10	
<b>Classic</b> <b>Swing® (L)</b> <b>Tango®</b> <b>Element®</b> <b>Time® (Arbo)</b>	Skrutkové svorky pre vodiče max. 1,5 mm <sup>2</sup> (16AWG). 200 mA, 200 V <sub>ef</sub>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
TZ-1A2Aa	<b>Prístroj zásuvky telefónnej dvojnásobnej</b> Bez kontroly celistvosti slučky.		5013U-A00105	10	
<b>Classic</b> <b>Tango®</b> <b>Element®</b> <b>Time® (Arbo)</b>	Skrutkové svorky pre vodiče max. 1,5 mm <sup>2</sup> (16AWG). 200 mA, 200 V <sub>ef</sub>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
ISDN-1k	<b>Prístroj zásuvky ISDN koncovej jednonásobnej</b>		5013U-A00151	5/1	
<b>Tango®</b> <b>Element®</b> <b>Time® (Arbo)</b>	Skrutkové svorky pre vodiče max. 0,75 mm <sup>2</sup> (18AWG). 200 mA, 130 V		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
ISDN-2p	<b>Prístroj zásuvky ISDN priebežnej dvojnásobnej</b>		5013U-A00152	5/1	
<b>Tango®</b> <b>Element®</b> <b>Time® (Arbo)</b>	Skrutkové svorky pre vodiče max. 0,75 mm <sup>2</sup> (18AWG). 200 mA, 130 V		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

Poznámky: