



# Classic

Striedmosť pre jednoduché riešenia.  
Základná prístrojová vybavenosť i farebnosť,  
rokmi preverená istota.



Classic

biela










béžová



hnedá









Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot, bal. ks		
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť			
	1	<b>Spínač jednopólový</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-01289 B1 3553-01289 D2 3553-01289 H3	20 20 20	
	2	<b>Spínač dvojpólový</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-02289 B1 3553-02289 D2 3553-02289 H3	20 20 20	
	6	<b>Prepínač striedavý</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-06289 B1 3553-06289 D2 3553-06289 H3	20 20 20	
	7	<b>Prepínač krížový</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-07289 B1 3553-07289 D2 3553-07289 H3	20 20 20	
	<b>Classic</b>	10 AX, 250 V AC				
		5	<b>Prepínač sériový</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-05289 B1 3553-05289 D2 3553-05289 H3	20 20 20
		6+6 (6+1)	<b>Prepínač striedavý dvojité</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-52289 B1 3553-52289 D2 3553-52289 H3	20 20 20
		<b>Classic</b>	10 AX, 250 V AC			
			1S	<b>Spínač jednopólový so signalizačnou tlejivkou</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-21289 B1 3553-21289 D2 3553-21289 H3
			Náhradná tlejivka: 3916-22330			
	6So (1So)		<b>Prepínač striedavý s orientačnou tlejivkou</b> <sup>2) 17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-27289 B1 3553-27289 D2 3553-27289 H3	20 20 20
		Náhradná tlejivka: 3916-22330				
<b>Classic</b>	10 AX, 250 V AC					
	1/0S	<b>Ovládač zapínací so signalizačnou tlejivkou</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-91289 B1 3553-91289 D2 3553-91289 H3	20 20 20	
		Náhradná tlejivka: 3916-22330				
	1/0So	<b>Ovládač zapínací s orientačnou tlejivkou</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-93289 B1 3553-93289 D2 3553-93289 H3	20 20 20	
		Náhradná tlejivka: 3916-22330				
<b>Classic</b>	10 A, 250 V AC					
	1/0	<b>Ovládač zapínací</b> <sup>17)</sup>	biela béžová hnedá	3553-80289 B1 3553-80289 D2 3553-80289 H3	20 20 20	
	<b>Classic</b>	10 A, 250 V AC				
			<b>Spínač automatický so snímačom pohybu</b>			
			Spínací prvok: triak	biela	3299C-C12100 B1	1
		Uhol pokrytia: 90° (kužel – pozrite stranu 554)	béžová	3299C-C12100 D2	1	
		Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (1 - 1 000 lx); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) Detekcia pohybu je indikovaná LED diódou. Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C 40 - 300 W pre ☼	hnedá	3299C-C12100 H3	1	
<b>Classic</b>	230 V AC, 2-vodičové pripojenie <sup>36)</sup>					

<sup>2)</sup> Spínač osadený orientačnou tlejivkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.

<sup>17)</sup> Spínače 3553 sú určené iba pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi; nie sú určené pre priebežnú montáž.

<sup>36)</sup> Paralelné zapojenie prístrojov nie je dovolené.






## Prístroje kompletne

Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot, bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
<b>Classic</b>	<p><b>Spínač automatický so snímačom pohybu</b>            Spínací prvok: relé            Uhol pokrytia: 90° (kužeľ – pozrite stranu 554)            Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (1 - 1 000 lx); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)            Detekcia pohybu je indikovaná LED diódou.            Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C            750 W pre ⚡, 500 V·A pre III<sup>2</sup> 44)            350 V·A pre nekompenzované žiarivky            230 V AC, 3-vodičové pripojenie</p>	biela béžová hnedá	3299C-C22100 B1 3299C-C22100 D2 3299C-C22100 H3	1 1 1	
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom</b>	biela béžová hnedá	5517-2389 B1 5517-2389 D2 5517-2389 H3	20 20 20	
<b>Classic</b>	16 A, 250 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím</b> Optická signalizácia poruchy.	biela béžová hnedá	5597-2389B1 5597-2389D2 5597-2389H3	1 1 1	
<b>Classic</b>	Technické parametre – pozrite stranu 527. 16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná polozapustená s ochrannými kolíkmi</b> <sup>18)</sup>	biela béžová hnedá	5512-2249 B1 5512-2249 D2 5512-2249 H3	10 10 10	
<b>Classic</b>	Ekvivalentná náhrada typov 5514-2235, 5517-2235. 16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi</b> <sup>18)</sup>	biela béžová hnedá	5512C-2349 B1 5512C-2349 D2 5512C-2349 H3	10 10 10	
<b>Classic</b>	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s ochranou pred prepätím</b> <sup>18)</sup> Optická signalizácia poruchy.	biela béžová hnedá	5592C-2349B1 5592C-2349D2 5592C-2349H3	1 1 1	
<b>Classic</b>	Technické parametre – pozrite stranu 527. 16 A, 230 V AC				

## Poznámky

<sup>18)</sup> Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva Kopos Kolín).

<sup>44)</sup> Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.

Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot, bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
6514-0-0111	<b>Kryt stmievača s otočným ovládačom</b>	biela béžová hnedá	✓ 3294C-A123 B1 ✓ 3294C-A123 D2 ✓ 3294C-A123 H3	5/1 5/1 5/1
	<b>Classic</b>			
	<b>Svorkovnica päťpólová s krytom</b> S odľahčovacou sponou. Pre pevný prívod 5x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> Cu. Pre pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> Cu.	biela	3938C-A102 B1	20
<b>Classic</b>	16 A, 400 V AC			
	<b>Rámček pre elektroinštalačné prístroje</b> jednonásobný	biela béžová hnedá	3901C-B10 B1 3901C-B10 D2 3901C-B10 H3	20 20 20
<b>Classic</b>	Pre prístroje stavebnicové.		