

Komunikačná technika

Datové zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
Swing® (L) basic55® Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45</p> <p>Vysoko výkonný Cat.6A plne tieneny Keystone Jack HD 90. Certifikovaný podľa najnovšej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0).</p> <p>Jednoduchá, rýchla a beznástrojová montáž umožňuje pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) alebo kábla s lankom od AWG 27/7 do AWG 26/7.</p> <p>Certifikovaný pre PoE Type 4 (100 W). Konštrukcia s kolmým vstupom kábla znižuje potrebnú inštalačnú hĺbku.</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>		KEJ-C6A-S-HD 90	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>KELine keystone adaptér pre adaptér SC/LC</p> <p>Pre optické adaptéry KE-SCA-SM a KE-LCA-SM.</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>		KEJ-SC-W-O	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
KEJ-SC-W-O	<p>KELine optický adaptér SC/APC-SC/APC, OS2</p> <p>Výkonnostná kategória: OS2 singlemode Typ : SC-SC Vystredovacie púzdro: keramika (zirkón) Vložný útlm: < 0,2 dB</p>		KE-SCA-SM	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
KEJ-SC-W-O	<p>KELine optický adaptér LC/APC-LC/APC Duplex, OS2</p> <p>Výkonnostná kategória: OS2 singlemode Typ : LC-LC Vystredovacie púzdro: keramika (zirkón) Vložný útlm: < 0,2 dB</p>		KE-LCA-SM	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-A100. 2CKA001724A.... 2CKA001753A....	<p>Maska nosná</p> <p>Pre jeden modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvorom podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvoru: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na stranách 240 - 241.</p>		5014A-B1017	50/10	
Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>Do masky je možné zabudovať tiež iné zásuvky, napr: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a ďalšie, ktoré ABB s. r. o. nedodáva.</p>		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-A100 2CKA001724A.... 2CKA001753A....	<p>Maska nosná</p> <p>Pre dva moduly komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvormi podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm</p>		5014A-B1030	50/10	
Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na stranách 240 - 241.</p>		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
Novinka