

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre nástennú montáž

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť			
6+6 (6+1, 1+1)	Prepínač striedavý dvojité⁵¹⁾ Pre priemer kábla do 13 mm (nie je možné pripojiť kábel napr. CYKY 7×2,5C).	šedá	3558-52750	10/1	
Garant	IP 66 10 AX, 250 V AC		12345678		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom^{38) 51)}	šedá	5518-2750	10	
Garant	IP 55 16 A, 250 V AC		12345678		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom, zapustená^{26) 38)} Zásuvku je možné pripevniť k inštalačnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm). Zásuvka nie je určená na priebežnú montáž.	šedá	5518-2790	10	
Garant	IP 55 16 A, 250 V AC		12345678		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom, s kovovou káblovou priechodkou^{38) 51)} V ďalších predlisovaných otvoroch krabice zásuvky je možné vyrezať závit PG 16 pre upchávkovú priechodku.	šedá	5518-2760	6/1	
Garant	IP 55 16 A, 250 V AC		12345678		
	Priechodka káblová náhradná Pre priemer kábla do 13 mm.	krémová biela	NDEMT-F20	100/10	
Garant	IP 66		12345678		
	Priechodka káblová náhradná Pre priemer kábla 8 - 14 mm. S tesniacim krúžkom. Materiál: poniklovaná mosadz Typ: SKINTOP® MS PG 16		ND52015740	50/1	
Garant	IP 68		12345678		
	Membrána spínača náhradná	prieľadná	ND0025-1-0029	50/10	
Garant	IP 66		12345678		

Poznámky:
²⁶⁾ Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
³⁸⁾ Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
⁵¹⁾ Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.