

Pohyblivé privody

Vidlice

| Radenie | Názov | Farba | Objedn. kód | Jednot. bal. ks | |
|-------------------|--|--|--|------------------------------|---|
| Pre dizajn | Technické údaje | | Kompletnosť | | |
| 2P+PE | Vidlica dvojpólová s ochranným kontaktom, s postranným vývodom S možnosťou natočenia vnútornej vložky 4 × 90°. | biela hnedá čierna | 5536-2154 5536-2159 H1 5536-2159 N | 60 60 60 |  |
| | 16 A, 250 V AC | | | | |
| 2P+PE | Vidlica dvojpólová s dvojitými ochrannými kontaktmi, s postranným vývodom a uškom | biela (RAL 9003) čierna (RAL 9005) hnedá (RAL 8014) oranžová (RAL 2004) | 5537-206 B 5537-206 N 5537-206 H 5537-206 P | 40/1 40/1 40/1 40/1 |  |
| | Pre vodiče 0,75 - 1,5 mm². 16 A, 250 V AC | | | | |
| 2P+PE | Vidlica dvojpólová s dvojitými ochrannými kontaktmi, s postranným vývodom Spojenie krytu a vložky s kolíkmi je vykonané pružnými príchycami. | biela | 5537-2004 | 60 |  |
| | Pre vodiče 0,75 - 1,5 mm². 16 A, 250 V AC | | | | |
| 2P+PE | Vidlica dvojpólová s dvojitými ochrannými kontaktmi, s postranným vývodom Spojenie krytu a vložky s kolíkmi je vykonané skrútkou. | biela čierna | 5537-2054 5537-2050 | 60 60 |  |
| | Pre vodiče 0,75 - 1,5 mm². 16 A, 250 V AC | | | | |
| 2P+PE | Vidlica dvojpólová s ochranným kontaktom, s priamym vývodom | biela šedá čierna | 5534N-C02100 B 5534N-C02100 S 5534N-C02100 N | 28 28 28 |  |
| | 16 A, 250 V AC | | | | |