


## Přichytky řadové

MAT



PA -30- +80°C



- K upevnění chráněných vodičů  $\varnothing 10 - 26$  mm vedle sebe na nosnou lištu typu 5820 nebo 5822.
- Montáž se provádí ohnutím přichytky do tvaru U a nasazením do nosné lišty. Proti posunu se zajišťuje klínkem, který je na přichytce předlisován.

**Doporučení:** přichytky by měly být instalovány bezprostředně po vybalení ze zataveného sáčku. Zamezí se tím zbytečnému snižování úrovně vlhkosti PA, které by mělo za následek snižování kvality přichytky.



položka			EAN
	vodiče max. - mm	ks	
6723_FA	10 - 26	1000; 4000	8595057606227



## Přichytky řadové

MAT



PA -30- +70°C



- Přichytky jsou určeny k upevnění kabelů nebo jiných vedení  $\varnothing 7 - 13$  mm.
- Montáž se provádí nasunutím do nosné lišty typu 5820 nebo 5822 a pootočením o 90°.

**Doporučení:** přichytky by měly být instalovány bezprostředně po vybalení ze zataveného sáčku. Zamezí se tím zbytečnému snižování úrovně vlhkosti PA, které by mělo za následek snižování kvality přichytky.



položka		EAN
	ks	
6724_LA	200; 1600	8595057606241




## Závěs pro vodiče

MAT



PE -40- +85°C



- Určené k upevnění kabelů  $\varnothing 8 - 18$  mm na nosné lano.
- Montáž je vhodná jen do vnitřních prostor.

položka		EAN
	ks	
6401_FA	1000; 4000	8595057605473

