



Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ produktu alebo komponentu	Světelný blok
Skrátený názov zariadenia	ZBV
Predaj v nedeliteľnom množstve	5
Pripojení - svorky	Šroubové svorky, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou vyhovuje EN 60947-1 Šroubové svorky, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabelové koncovky vyhovuje EN 60947-1
Signalling type	Trvalá
Světelný zdroj	Chráněná LED
Patice žárovky	Integrovaná LED
Napájení světelného bloku	Direct
Barva světelného zdroje	Bílá
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC při 50/60 Hz

Doplňky

Čistá hmotnosť	0,017 kg
Krouticí moment	0,8...1,2 N.m vyhovuje EN 60947-1
Tvar hlavy šroubu	Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
Meze napájecího napětí	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Current consumption	18 mA
Životnosť	100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
Odolnosť proti přepětí	1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5
Montáž bloku	Čelní montáž
Označení el. složení	M1 M2 M3

M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1

Prezentácia zariadenia	Základný prvok
------------------------	----------------

Prostředí

Protective treatment	TH
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529
Štandardy	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Certifikácia výrobkov	UL listed CSA
Odolnosť proti rýchlym prechodům	2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
Odolnosť proti elektromag. polím	10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
Odolnosť proti elektrostatickému výboji	6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-4-2
Elmag. vyzařování	Třída B vyhovuje IEC 55011
[Us] rated supply voltage	24 V

Balenie

Hmotnosť balenia 1	8,8 g
Hmotnosť balenia 2	50 g
Hmotnosť balenia 3	8,51 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------