



### Základní popis

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sortiment výrobkov             | Harmony XB5               |
| Typ produktu alebo komponentu  | Hlava pro přepínač        |
| Skrátený názov zariadenia      | ZB5                       |
| Materiál obruby                | Dark grey plastic         |
| Průměr pro montáž              | 22 mm                     |
| Typ hlavy                      | Standard                  |
| Predaj v nedeliteľnom množstve | 1                         |
| Tvar hlavice                   | Kruh                      |
| Typ ovládací hlavice           | pevná poloha              |
| Provedení ovládače             | Zelená standardní rukojeť |
| Informace o polohách ovládače  | 2 pozice 90°              |

### Doplňky

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka      | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAD celková výška      | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAD celková hloubka    | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Čistá hmotnosť         | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechanická trvanlivosť | 1000000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Označení skříně        | XALD 1...5 výřezů<br>XALK 2...5 výřezů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Označení el. složení   | C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž<br>C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž<br>C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž<br>C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Prezentácia zariadenia | Základný prvok |
|------------------------|----------------|

## Prostředí

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protective treatment                     | TH                                                                                                                                                                             |
| Teplota okolitého vzduchu na skladovanie | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Teplota okolitého vzduchu na prevádzku   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategorie přepětí                        | Třída II vyhovuje IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stupeň krytí IP                          | IP67 vyhovuje IEC 60529<br>IP69 vyhovuje IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                    |
| Stupeň krytí NEMA                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odolnosť proti vysokému tlaku mytí       | 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m                                                                                                                                       |
| Stupeň ochrany IK                        | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Štandardy                                | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 č. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certifikácia výrobkov                    | CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>GL<br>UL listed<br>RINA<br>BV                                                                                              |
| Odolnosť proti vibracím                  | 5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6                                                                                                                                    |
| Shock resistance                         | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 |

## Balenie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hmotnosť balenia 1 | 23 g     |
| Hmotnosť balenia 2 | 115 g    |
| Hmotnosť balenia 3 | 2,694 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                                                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržateľnej ponuky                                                          | Produkt Green Premium                                                                             |
| Nariadenie REACH                                                                 | <a href="#">Deklarácia REACH</a>                                                                  |
| Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) | Áno                                                                                               |
| Smernica EÚ RoHS                                                                 | Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)<br><a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a> |
| Neobsahuje toxické ťažké kovy                                                    | Áno                                                                                               |
| Neobsahuje ortuť                                                                 | Áno                                                                                               |
| Informácie o výnimke zo smernice RoHS                                            | <a href="#">Áno</a>                                                                               |
| Nariadenie RoHS Číny                                                             | <a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>                                                              |
| Zverejňovanie informácií o životnom prostredí                                    | <a href="#">Environmentálny profil produktu</a>                                                   |
| Okružný profil                                                                   | <a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>                                                  |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|