



### Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XALD
Typ produktu alebo komponentu	Prázdna ovládací skříňka
Skrátený názov zariadenia	XALD
Miesto určenia produktu	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	1 výřez
Barva základní skříně	Světle šedá (RAL 7035)
Barva krytu	Dark grey (RAL 7016)
Materiál	Polykarbonát
Kabelová průchodka	1 výřez pro kabelovou průchodku, velikost svorky: 14 mm 2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: 12 mm
Stupeň krytí IP	IP66 vyhovuje IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet vodorovných řad	1
Počet svislých řad	1
Čistá hmotnost	0,136 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Montáž bloku	Montáž na desku ve dně skříně Čelní montáž
Kód el. skladby	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1

PF2  
SR1

Hlavní skupina	1 výřez
Skupina výrobků	Standardní šedá

## Prostředí

Protective treatment	TH
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 vyhovuje EN 50102
Štandardy	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

## Balenie

Hmotnosť balenia 1	115 g
Hmotnosť balenia 2	7,391 kg
Hmotnosť balenia 3	69,404 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
Okružný profil	<a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------