

Referenčné normy: EN 50 262

ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY

Farba: RAL7035

		Gumová záslepka		Gumová záslepka 5 stupňová		Spojka s maticou a tesnením		Zátka so závitom		Záslepka EX		
		IP55		IP55		IP66		IP66		IP66/68*		
				GLOW WIRE 650 °C HALOGEN FREE	GLOW WIRE 960 °C	LIGHT	HEAVY DUTY					
		Do otvoru Ø	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	Balenie	Katalógové číslo	
PG ZÁVIT	PG7	13							805.3380	100/1000		
	PG8	16							805.3381	100/1000		
	PG11	19							805.3382	100/1000		
	PG13,5	21							805.3383	100/1000		
	PG16	23	805.3304	100/1000	805.3314HF	100/1000	805.3314	100/100		805.3384	100/1000	
	PG21	29	805.3305	100/1000	805.3315HF	100/1000	805.3315	100/1000	805.3335	10/50	805.3385	100/1000
	PG29	37,5	805.3306	50/500				805.3336	10/50	805.3386	50/500	
	PG36	47,5	805.3307	25/200				805.3337	5/25	805.3387	25/250	
	PG42	54,5								805.3388	25/250	
	PG48	60								805.3389	25/250	

		M12x1,5	12						805.5812	100/1000	805.EX5812.K		
METRICKÝ ZÁVIT	M16x1,5	16							805.5816	100/1000	805.EX5816.K		
	M20x1,5	20							805.5820	100/1000	805.EX5820.K		
	M25x1,5	25					805.5225	10/50	805.5325	10/50	805.5825	100/1000	805.EX5825.K
	M32x1,5	32							805.5832	50/500	805.EX5832.K		
	M40x1,5	40					805.5240	5/25	805.5340	5/25	805.5840	25/250	805.EX5840.K
	M50x1,5	50							805.5850	25/250	805.EX5850.K		
	M63x1,5	63							805.5863	25/250	805.EX5863.K		

* IP68 - len s použitím silikónového tesnenia

SVETLOSŤ SPOJKY S MATICOU				
		Kat. číslo	A	Otvor
		805.3335	22 mm	PG21
		805.3336	27.8 mm	PG29
		805.3337	38.7 mm	PG36
		805.5225	19.6 mm	M 25x1.5
		805.5325	19.6 mm	M 25x1.5
		805.5240	33.6 mm	M 40x1.5
		805.5340	33.6 mm	M 40x1.5