



### Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XB5
Typ produktu alebo komponentu	Hlava
Miesto určenia produktu	Tlačítko nouz. zastavení
Skrátený názov zariadenia	ZB5
Materiál obruby	Dark grey plastic
Typ hlavy	Standard
Průměr pro montáž	22 mm
Predaj v nedeliteľnom množstve	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	provedení vypnutí a mechanické blokování
Reset	Odblokovať pootočením
Provedení ovládače	Red mushroom Ø 40 mm, unmarked
Prezentácia zariadenia	Základný prvok

### Doplňky

CAD celková šírka	40 mm
CAD celková výška	40 mm
CAD celková hĺbka	57 mm
Čistá hmotnosť	0,046 kg
Mechanická trvanlivosť	300000 cykly
Označení skříně	XALD 1 výřez XALK 1 výřez
Označení el. složení	C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

**Prostředí**

Protective treatment	TH
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK03 conforming to IEC 50102
Štandardy	UL 508 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60204-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certifikácia výrobkov	CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL listed GL BV RINA
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

**Balenie**

Hmotnosť balenia 1	42 g
Hmotnosť balenia 2	4,68 kg
Hmotnosť balenia 3	47,804 kg

**Nabídka udržitelnosti**

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
Okružný profil	<a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>

## Záruční lhůta

---

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

---