





LK 80R/3

- krabice odbočná s víčkem VLK 80/R a svorkovnicí S-66



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - D 30 sec.

- ▶ Pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte izolační podložku.
- ▶ Víčko i svorkovnici je možné zakoupit samostatně.




položka	popis		EAN
LK 80R/3_HB	krabice baleny ve smrštitelné fólii po 10 ks a přiložen šroub pro instalaci svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, víčka balena samostatně po 10 ks, stejné baleny i svorkovnice, vše opatřeno štítkem	10; 100	8595057616363

- příslušenství

NR 80/R
str. 1-72PI 80R
str. 1-76TYP0...
str. 1-79


LK 80X20R/1

- krabice přístrojová



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - D 30 sec.

- ▶ Určené pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB s větší montážní hloubkou.
- ▶ Pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte izolační podložku.



položka	popis		EAN
LK 80X20R/1_HB	krabice baleny ve smrštitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šroubky	10; 160	8595057616486

- příslušenství

VLK 80/R
str. 1-71NR 80/R
str. 1-72PI 80R
str. 1-76S-66
str. 1-77TYP0...
str. 1-79