



Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XALD
Typ produktu alebo komponentu	Prázdna ovládací skříňka
Skrátený názov zariadenia	XALD
Miesto určenia produktu	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	4 výřezy
Barva základní skříňe	Světle šedá (RAL 7035)
Barva krytu	Dark grey (RAL 7016)
Materiál	Polykarbonát
Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelové průchodky, velikost svorky: 14 mm 2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: 12 mm
Stupeň krytí IP	IP66 vyhovuje IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet vodorovných řad	1
Počet svislých řad	4
Čistá hmotnost'	0,278 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Montáž bloku	Čelní montáž Montáž na desku ve dně skříňe
Kód el. skladby	SR1 SR2 SF2 SF1 MF2 MF1 PF2

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

PR1
PF1
MR1

Hlavní skupina	4 výřezy
Skupina výrobků	Standardní šedá

Prostředí

Protective treatment	TH
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 vyhovuje EN 50102
Štandardy	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-1

Balenie

Hmotnosť balenia 1	264 g
Hmotnosť balenia 2	6,75 kg
Hmotnosť balenia 3	64,892 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------