






Tango®

Zásuvky • Rámčeky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 <p>2×(2P+PE)</p>	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíčkami, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC</p>	<p>biela slonová kosť šedá béžová hnedá dymová šedá vresová červená</p>	5592A-A2349B	1
			5592A-A2349C	1
			5592A-A2349S	1
			5592A-A2349D	1
			5592A-A2349H	1
			5592A-A2349S2	1
			5592A-A2349R2	1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>2P+PE</p>	<p>Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami, koncová alebo priebežná Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n: 16 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μs Teplota okolitého prostredia: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm² Vstavaná hĺbka: 32 mm Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT. K svorkám L', N' je možné pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC</p>	<p>biela slonová kosť</p>	5526A-A02369 B	1
			5526A-A02369 C	1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
<p>Ďalšie produkty dizajnového radu Tango® nájdete v kapitolách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABB-free@home® - Produkty pre vyššiu bezpečnosť - Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 - Prístroje na montáž do horľavých podkladov - Zásuvky iných systémov - Úložný materiál <p>Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.</p>				
 <p>Rámček pre elektroinštalčné prístroje jednonásobný</p>	<p>biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená</p>	3901A-B10 B	20	
		3901A-B10 C	20	
		3901A-B10 S	20	
		3901A-B10 D	20	
		3901A-B10 H	20	
		3901A-B10 N	20/1	
		3901A-B10 S2	20	
		3901A-B10 R2	20	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>Rámček pre elektroinštalčné prístroje vodorovný dvojnásobný</p>	<p>biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená</p>	3901A-B20 B	10	
		3901A-B20 C	10	
		3901A-B20 S	10	
		3901A-B20 D	10	
		3901A-B20 H	10	
		3901A-B20 N	10/1	
		3901A-B20 S2	10	
		3901A-B20 R2	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>Rámček pre elektroinštalčné prístroje vodorovný trojnásobný</p>	<p>biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená</p>	3901A-B30 B	10	
		3901A-B30 C	10	
		3901A-B30 S	10	
		3901A-B30 D	10	
		3901A-B30 H	10	
		3901A-B30 N	10/1	
		3901A-B30 S2	10	
		3901A-B30 R2	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krábíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.