





Pohyblivé prírody

Adaptéry

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
 <p>2P+PE</p>	<p>Technické údaje</p> <p>Adaptér bezpečnostný FI-DOS ELGARDplus so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami</p> <p>Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n: 10 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μs Teplota okolitého prostredia: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1</p>	biela	5526N-C02310 B	1
	10 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>2x2P</p>	<p>Adaptér dvojnásobný priamy</p> <p>So zásuvkami bez ochranných kontaktov.</p>	biela	5671-1127	50
	16 A, 250 V AC, celkom max. 3 500 W			
 <p>2x(2P+PE) 1x2P</p>	<p>Adaptér trojnásobný rozbočovací</p> <p>S jednou zásuvkou bez ochranného kontaktu.</p>	biela slonová kosť šedá béžová čierna	5323-23 B 5323-23 C 5323-23 S 5323-23 D 5323-23 N	40 20 20 20 20
	Celkom max. 16 A (1x 2,5 A + 2x 16 A), 250 V AC			
	<p>Svetielko orientáčné</p> <p>Vyhotovené s tlejivkou.</p>	biela	5913-1019 B	50
	0,25 W, 230 V AC			

Poznámky: