







Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>		
2P+PE	<p><b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním</b></p> <p>Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocou USB kábla typu A.</p> <p>Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.</p> <p>Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV)</p> <p>Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA</p> <p>Vlastná spotreba: 0,1 W</p> <p>Vstavaná hĺbka: 35 mm</p> <p>Nie je možné používať na dátový prenos.</p>	<p>biela</p> <p>slonová kosť</p> <p>šedá</p> <p>béžová</p> <p>hnedá</p> <p>čierna</p> <p>dymová šedá</p> <p>vresová červená</p>	<p>5569A-A02357 B</p> <p>5569A-A02357 C</p> <p>5569A-A02357 S</p> <p>5569A-A02357 D</p> <p>5569A-A02357 H</p> <p>5569A-A02357 N</p> <p>5569A-A02357 S2</p> <p>5569A-A02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<b>Tango®</b>	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<p><b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím</b></p> <p>Optická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov.</p> <p>IP 40</p> <p>16 A, 230 V AC</p>	<p>biela</p> <p>slonová kosť</p> <p>šedá</p> <p>béžová</p> <p>hnedá</p> <p>čierna</p> <p>dymová šedá</p> <p>vresová červená</p>	<p>5599A-A02357 B</p> <p>5599A-A02357 C</p> <p>5599A-A02357 S</p> <p>5599A-A02357 D</p> <p>5599A-A02357 H</p> <p>5599A-A02357 N</p> <p>5599A-A02357 S2</p> <p>5599A-A02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<b>Tango®</b>	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<p><b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím</b></p> <p>Akustická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov.</p> <p>IP 40</p> <p>16 A, 230 V AC</p>	<p>biela</p> <p>slonová kosť</p> <p>šedá</p> <p>béžová</p> <p>hnedá</p> <p>čierna</p> <p>dymová šedá</p> <p>vresová červená</p>	<p>5589A-A02357 B</p> <p>5589A-A02357 C</p> <p>5589A-A02357 S</p> <p>5589A-A02357 D</p> <p>5589A-A02357 H</p> <p>5589A-A02357 N</p> <p>5589A-A02357 S2</p> <p>5589A-A02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<b>Tango®</b>	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<p><b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím</b></p> <p>Optická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov.</p> <p>IP 40</p> <p>16 A, 230 V AC</p>	<p>biela</p> <p>slonová kosť</p> <p>šedá</p> <p>béžová</p> <p>dymová šedá</p> <p>vresová červená</p>	<p>5598A-A2349B</p> <p>5598A-A2349C</p> <p>5598A-A2349S</p> <p>5598A-A2349D</p> <p>5598A-A2349S2</p> <p>5598A-A2349R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<b>Tango®</b>	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<p><b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím<sup>18)</sup></b></p> <p>Optická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov.</p> <p>IP 40</p> <p>16 A, 230 V AC</p>	<p>biela</p> <p>slonová kosť</p> <p>šedá</p> <p>béžová</p> <p>hnedá</p> <p>čierna</p> <p>dymová šedá</p> <p>vresová červená</p>	<p>5593A-C02357 B</p> <p>5593A-C02357 C</p> <p>5593A-C02357 S</p> <p>5593A-C02357 D</p> <p>5593A-C02357 H</p> <p>5593A-C02357 N</p> <p>5593A-C02357 S2</p> <p>5593A-C02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<b>Tango®</b>	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<p><b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím<sup>18)</sup></b></p> <p>Akustická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov.</p> <p>IP 40</p> <p>16 A, 230 V AC</p>	<p>biela</p> <p>slonová kosť</p> <p>šedá</p> <p>béžová</p> <p>hnedá</p> <p>čierna</p> <p>dymová šedá</p> <p>vresová červená</p>	<p>5583A-C02357 B</p> <p>5583A-C02357 C</p> <p>5583A-C02357 S</p> <p>5583A-C02357 D</p> <p>5583A-C02357 H</p> <p>5583A-C02357 N</p> <p>5583A-C02357 S2</p> <p>5583A-C02357 R2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<b>Tango®</b>	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

**Poznámky:**

<sup>18)</sup> Prístroj je určený na montáž do elektroinštalacyjnych krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.