



## Základní popis

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sortiment výrobkov             | Harmony XB5                        |
| Typ produktu alebo komponentu  | Hlava pro neprosvětlené tlačítko   |
| Skrátený názov zariadenia      | ZB5                                |
| Materiál obruby                | Dark grey plastic                  |
| Typ hlavy                      | Standard                           |
| Průměr pro montáž              | 22 mm                              |
| Predaj v nedeliteľnom množstve | 1                                  |
| Tvar hlavice                   | Kruh                               |
| Typ ovládací hlavice           | spring return                      |
| Provedení ovládače             | Černá hříbový Ø 60 mm, bez symbolu |
| Prezentácia zariadenia         | Základný prvok                     |

## Doplňky

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka       | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAD celková výška       | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAD celková hloubka     | 52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Čistá hmotnost'         | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mechanická trvanlivost' | 5000000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Označení skříně         | XALD 1 výřez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Označení el. složení    | C1 pro <9 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>C2 pro <9 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž<br>C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž<br>SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně |

## Prostředí

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protective treatment                     | TH                                                                                                                                                                             |
| Teplota okolitého vzduchu na skladovanie | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Teplota okolitého vzduchu na prevádzku   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategorie přepětí                        | Třída II vyhovuje IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stupeň krytí IP                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                          |
| Stupeň krytí NEMA                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odolnost proti vysokému tlaku mytí       | 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m                                                                                                                                       |
| Stupeň ochrany IK                        | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Štandardy                                | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certifikácia výrobkov                    | BV<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>RINA<br>UL listed<br>DNV                                                                                              |
| Odolnost proti vibracím                  | 5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6                                                                                                                                    |
| Shock resistance                         | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 |

## Balenie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hmotnosť balenia 1 | 60 g     |
| Hmotnosť balenia 2 | 1,538 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                                                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržateľnej ponuky                                                          | Produkt Green Premium                                                                             |
| Nariadenie REACH                                                                 | <a href="#">Deklarácia REACH</a>                                                                  |
| Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) | Áno                                                                                               |
| Smernica EÚ RoHS                                                                 | Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)<br><a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a> |
| Neobsahuje toxické ťažké kovy                                                    | Áno                                                                                               |
| Neobsahuje ortuť                                                                 | Áno                                                                                               |
| Informácie o výnimke zo smernice RoHS                                            | <a href="#">Áno</a>                                                                               |
| Nariadenie RoHS Číny                                                             | <a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>                                                              |
| Zverejňovanie informácií o životnom prostredí                                    | <a href="#">Environmentálny profil produktu</a>                                                   |
| Okružný profil                                                                   | <a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>                                                  |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|