

nástenné svietidlá vo zvýšenom krytí

Bébilux, Unilux, Plexo a Koro



0 604 19



0 624 00



0 624 02






0 624 25





0 624 15

Bal.	Obj. č.	Svietidlá Bébilux a Unilux IP 44 – IK 07
		<p>Splnía požiadavky normy EN 60598. Pre interiéry a exteriéry – trieda II. ▽ možnosť inštalácie aj na bežné horľavé povrchy. Oválny tvar svietidla. Materiály: - teleso svietidla – polypropylén - difúzor – sklo - päťice – porcelán Vstupy káblu: bezzávitový vstup pre trubicu Ø 20 mm, rezateľná nasúvacia gumová zásepka pre kábel max. Ø 9 mm. Dodávané bez svetelného zdroja.</p>
		Bébilux, klasické žiarovky 60 W, päťice E27
12	0 604 14	Šedé, kovová ochranná mriežka (nacvakávanie)
12	0 604 15	Šedé, kovová ochranná mriežka (skrutková montáž)
12	0 604 05	Šedé, plastová ochranná mriežka (skrutková montáž)
12	0 604 92	Biele, plastová ochranná mriežka (skrutková montáž)
		Unilux, klasické žiarovky 100 W, E27
10	0 604 19	Šedé, kovová ochranná mriežka (skrutková montáž)

Bal.	Obj. č.	Svietidlá Koro IP 54 – IK 08
		<p>Pre interiéry a exteriéry – trieda II. ▽ možnosť inštalácie aj na bežné horľavé povrchy. Kruhový tvar svietidla Ø 240 mm. Polykarbonátový difúzor montovaný na závesoch horné / dolné otváranie. Dodávané s 1 nenamontovanou priechodkou Plexo. Možnosť priebežného zapojenia svietidiel. Vstup kábla z boku alebo zo zadnej strany svietidla. Porcelánová päťica namontovaná na reflektore (výkyvný a vynímateľný systém). Dodávané bez svetelného zdroja.</p>
5	0 624 25	 Biela farba Klasické žiarovky 100 W, päťica E27
1	0 624 26	 Kompaktné žiarovky 2 x 9 W, päťica G23
1	0 624 49	 Polykarbonátový krycí prstenec

Bal.	Obj. č.	Svietidlá Plexo IP 54 – IK 08
		<p>Pre interiéry a exteriéry – trieda II. ▽ možnosť inštalácie aj na bežné horľavé povrchy. Obdĺžnikový tvar svietidla 205 x 140 mm. Polykarbonátový difúzor montovaný na závesoch horné / dolné otváranie. Dodávané s 1 nenamontovanou priechodkou Plexo. Možnosť priebežného zapojenia svietidiel. Vstup kábla z boku alebo zo zadnej strany svietidla. Päťica namontovaná na reflektore (výkyvný a vynímateľný systém). Dodávané bez svetelného zdroja.</p>
5	0 624 00	 Klasické žiarovky 75 W, päťica E27 Číry difúzor
5	0 624 02	 Klasické žiarovky 75 W, päťica E27 Červený difúzor
1	0 624 01	 Kompaktné žiarovky 9 W, päťica G23 Číry difúzor

Bal.	Obj. č.	Svietidlá Koro IP 54 – IK 09 antivandal
		<p>Rovnaká charakteristika pozri vyššie. Zvýšená odolnosť (prevedenie antivandal) je zaručená krycím prstencom zaisteným dvoma špeciálnymi skrutkami vyžadujúcimi použitie špeciálneho skrutkovača obj. č. 0 919 45 Nárazuvzdorný polykarbonátový difúzor.</p>
1	0 624 15	 Biela farba Klasické žiarovky 100 W, päťica E27
1	0 919 45	 Špeciálny skrutkovač pre svietidlá Koro antivandal.