


- provedení: průchozí
- označení: TV (14) + R (14)
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**J0222**

1/-/-/100

25 01 100 300

EU3614

- provedení: průchozí
- označení: TV (14) + R (14)
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice

**J0222J**

1/-/-/200

25 01 100 310

EU3614J

Příslušenství

Slučovače, rozbočovače

- slučují signál pozemního a satelitního vysílání
- nebo pozemní signál ze 2 antén
- podle stupně krytí se dělí na vnitřní (IP20) a venkovní (IP53)
- signál rozbočí až na 4 výstupy (F nebo IEC konektory)
- vybrané typy jsou průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)

- produkt: slučovač SAT+TV
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 40–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- materiál těla: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→+65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

**J0197**

1/-/250/500

25 03 000 100

EU2491

- produkt: slučovač SAT+TV
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- použitelný pro sloučení satelitního signálu
- typ konektorů: F konektor
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla: zinkový odlitek

- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R + SAT
- krytí: IP53
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0198

1/-/-/500

25 03 000 400

TV+SAT
COMBINER

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 40–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, headercard



J0199

1/-/250/500

25 04 200 100

EU2501

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 4–862 MHz
- průchozí útlum: 3,7 dB
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0002

1/-/100/200

25 04 200 300

EU2242

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 3
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 4–862 MHz
- průchozí útlum: 6 dB
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0003

1/-/100/200

25 04 300 100

EU2243

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 4
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 4–862 MHz
- průchozí útlum: 7,5 dB
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček




J0004

1/-/100/200

25 04 400 100

EU2244

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–862 MHz
- průchozí útlum: 4,2 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0002P 1/-/100/200
25 04 200 310 EU2242P

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 3
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–862 MHz
- průchozí útlum: 7 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček




J0003P 1/-/100/200
25 04 300 110 EU2243P

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 4
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–862 MHz
- průchozí útlum: 8,2 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0004P 1/-/100/200
25 04 400 110 EU2244P

- produkt: rozbočovač SAT+TV
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 1× TER, 1× SAT
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 050 MHz
- průchozí útlum: 4,7 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10→65 °C
- použití: TV + R + SAT
- krytí: IP20
- rozměr: 25 × 40 × 30 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček



J0501 1/-/50/100
25 04 200 400 STV1782