Valena™

zásuvky televízne

7 744 32 + 7 744 51

7 701 36 + 7 701 51
(Samec typu „F" nie je súčasťou produktu)

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámika.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Zásuvky TV-RD

Pre zástrčky s priemerom 9,5 mm.
TV od 5 po 862 MHz.
RD od 87,5 po 108 MHz.

Bal.	Obj. č. Biela	Obj. č. Béžová	
10	7 744 32	7 743 32	**TV-RD – hviezdicový rozvod** 862 MHz Útlm 1,5 dB
10	7 744 33	7 743 33	**TV-RD – koncová** 862 MHz Útlm 10 dB
10	7 744 34	7 743 34	**TV-RD – priebežná** 862 MHz Priechodný útlm 1,5 dB
	Hliník		
1	7 701 32		**TV RD – hviezdicový rozvod** 862 MHz Útlm 1,5 dB
1	7 701 33		**TV-RD – koncová** 862 MHz Útlm 10 dB
1	7 701 34		**TV-RD – priebežná** 862 MHz Priechodný útlm 1,5 dB

Zásuvky TV-RD-SAT

S automatickými svorkami.
Umožňujú prenos jednosmerného signálu.
TV od 5 po 862 MHz.
RD od 87,5 po 108 MHz.
SAT od 950 po 2 400 MHz.
Konektor SAT umožňuje prechod prúdu 500 mA DC.

Bal.	Obj. č. Biela	Obj. č. Béžová	
10	7 744 35	7 743 35	**TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod** 2 400 MHz Útlm 1,5 dB
10	7 744 36	7 743 36	**TV-RD-SAT – koncová** 2 400 MHz Útlm 10 dB
10	7 744 37	7 743 37	**TV-RD-SAT – priebežná** 2 400 MHz Priechodný útlm 1,5 dB
	Hliník		
1	7 701 35		**TV-RD-SAT – hviezdicový rozvod** 2 400 MHz Útlm 1,5 dB
1	7 701 36		**TV-RD-SAT – koncová** 2 400 MHz Útlm 10 dB
1	7 701 37		**TV-RD-SAT – priebežná** 2 400 MHz Priechodný útlm 1,5 dB