

## Materiál:

polyamid 6,6 dle UL 94V-2


**Teplotní stálost:** - 40°C až +85°C (instalované pásky)  
-10°C až +60°C (dovolená teplota při instalaci)

## Další vlastnosti:

- bezhalogenní (platí pro všechny typy váz. pásek z polyamidu)
- pásky černé jsou odolné UV záření
- odolné vůči olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, zásaditým látkám
- omezená odolnost kyselinám
- nejsou odolné fenolům

## Životnost:

- vnitřní prostředí - 20 let při pokojové teplotě, v suchu, bez působení UV záření, zdrojů tepla a vibrací
- venkovní prostředí - pouze černé pásky VPC (mají zvýšenou odolnost proti UV záření) - 3 roky v našich klimatických podmínkách



Označení barva přírodní	Označení barva černá	Rozměry šířka v mm	délka v mm	Max. průměr svazku v mm	Síla v kg
VPP 2/75	VPC 2/75	2,2	75	15	6,12
VPP 2/88	VPC 2/88	2,5	90	18	8,16
VPP 2/100	VPC 2/100	2,5	98	21	8,16
VPP 2/135	VPC 2/135	2,5	135	32	8,16
VPP 2/160	VPC 2/160	2,5	165	40	8,16
VPP 2/200	VPC 2/200	2,6	200	52	8,16
VPP 4/140	VPC 4/140	3,6	140	35	13,26
VPP 4/200	VPC 4/200	3,6	200	50	13,26
VPP 4/280	VPC 4/280	3,6	290	80	13,26
VPP 4/360	VPC 4/360	3,6	368	103	13,26
VPP 5/180	VPC 5/180	4,8	178	45	22,44
VPP 5/200	VPC 5/200	4,8	200	50	22,44
VPP 5/250	VPC 5/250	4,8	250	68	22,44
VPP 5/280	VPC 5/280	4,8	290	79	22,44
VPP 5/360	VPC 5/360	4,8	360	103	22,44
VPP 5/380	VPC 5/380	4,8	390	106	22,44
VPP 5/430	VPC 5/430	4,8	430	115	22,44
VPP 8/120	VPC 8/120	7,8	120	25	55,08
VPP 8/180	VPC 8/180	7,8	180	45	55,08
VPP 8/200	VPC 8/200	7,6	200	51	55,08
VPP 8/240	VPC 8/240	7,8	240	63	55,08
VPP 8/280	VPC 8/280	7,8	300	80	55,08
VPP 8/360	VPC 8/360	7,8	365	100	55,08
VPP 8/450	VPC 8/450	7,8	450	130	55,08
VPP 8/500	VPC 8/500	7,6	500	145	55,08
VPP 8/540	VPC 8/540	7,8	540	158	55,08
VPP 8/710	VPC 8/710	7,8	750	220	55,08
VPP 9/430	VPC 9/430	9,0	430	120	71,40
VPP 9/550	VPC 9/550	9,0	550	160	71,40
VPP 9/780	VPC 9/780	9,0	780	235	71,40
VPP 13/230	VPC 13/230	12,5	225	57	110,00
VPP 13/500	VPC 13/500	12,5	500	143	110,00
VPP 13/730	VPC 13/730	12,5	720	213	110,00
VPP 13/830	VPC 13/830	12,5	850	255	110,00
VPP 13/1000	VPC 13/1000	12,5	1000	302	110,00