

Referenčné normy: EN 61386-1, EN 61386-22

ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY OHYBNÉ - IPCN 3321 (750N)

Materiál: PVC
 Farba: RAL 9011
 Teplotný rozsah: -5 °C až +60 °C
 Pevnosť v tlaku: 750N/5cm
 Samozhášavé,
 použitie vo všetkých stupňoch horľavosti A - C3



Elektroinštalačné rúrky IPCN 3321 (750N) SUPERLUB®*

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	10,7	■	100	IPCN16F*
20	14,1	■	100	IPCN20F*
25	18,2	■	50	IPCN25F*
32	24,2	■	25	IPCN32F*
40	32,4	■	25	IPCN40
50	41,2	■	25	IPCN50
63	50,6	■	25	IPCN63

Pozn.: Typy s „F“ sú dodávané s vodiacim drôtom
 * Vnútro stien rúrky mazané pre uľahčenie inštalácie

ICE 3341 (750N)

Materiál: PVC
 Farba: RAL7037
 Teplotný rozsah: -25 °C až +60 °C
 Pevnosť v tlaku: 750N/5cm
 Samozhášavé,
 použitie vo všetkých stupňoch horľavosti A - C3



Elektroinštalačné rúrky ICE 3341 (750N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo	Katalógové číslo
16	10,7	■	50	ICE16	ICE16F
20	14,1	■	50	ICE20	ICE20F
25	18,2	■	50	ICE25	ICE25F
32	24,2	■	25	ICE32	ICE32F
40	32,4	■	25	ICE40	-
50	41,2	■	25	ICE50	-

Pozn.: Typy s „F“ sú dodávané s vodiacim drôtom

IPS 2221 (320N)

Materiál: PVC
 Farba: RAL7035
 Teplotný rozsah -5 °C až +60 °C
 Pevnosť v tlaku 320N/5cm
 Samozhášavé,
 použitie vo všetkých stupňoch horľavosti A - C3



Elektroinštalačné rúrky IPS 2221 (320N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo	Katalógové číslo
16	10,7	■	50	IPS16	IPS16F
20	14,1	■	50	IPS20	IPS20F
25	18,2	■	50	IPS25	IPS25F
32	24,2	■	25	IPS32	IPS32F
40	32,4	■	25	IPS40	-
50	41,2	■	25	IPS50	-

Pozn.: Typy s „F“ sú dodávané s vodiacim drôtom

Referenčné normy: EN 61386-1, EN 61386-22

ICTA 3422 (750N) HALOGEN FREE

Materiál: polypropylén
 Farba: RAL7037
 Teplotný rozsah -5 °C až +90 °C
 Pevnosť v tlaku 750N/5cm
 Samozhášavé,
 použitie vo všetkých stupňoch horľavosti A - C3, Halogén free



Elektroinštalačné rúrky ICTA3422 (750N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	10,7	■	100	ICTA16
20	14,1	■	100	ICTA20
25	18,2	■	100	ICTA25
32	24,2	■	50	ICTA32
40	32,4	■	50	ICTA40
50	41,2	■	50	ICTA50

ICENUV (750N) ODOLNÉ UV ŽIARENÍU 10 ROKOV

Materiál: UV odolný a nárazuvzdorný PVC
 Farba: RAL9011
 Teplotný rozsah: -25 °C do +60 °C
 Pevnosť v tlaku: 750N/5cm
 Samozhášavé,
 použitie vo všetkých stupňoch horľavosti A-C3



Testované podľa CEI 20-91

Elektroinštalačné rúrky ICENUV (750N)

Vonkajší Ø	Vnútorný Ø	Farba	Balenie	Katalógové číslo
16	10,7	■	50	ICENUV16
20	14,1	■	50	ICENUV20
25	18,2	■	50	ICENUV25
32	24,2	■	25	ICENUV32
40	32,4	■	25	ICENUV40
50	41,2	■	25	ICENUV50