



### Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XB5
Typ produktu alebo komponentu	Hlava pro prosvětlené tlačítko
Skrátený názov zariadenia	ZB5
Kompatibilita produktu	Integrovaná LED
Materiál obruby	Dark grey plastic
Průměr pro montáž	22 mm
Predaj v nedeliteľnom množstve	1
Typ hlavy	Standard
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	spring return
Provedení ovládače	Red flush, unmarked
Další informace o ovladači	S plnými čočkami

### Doplňky

CAD celková šírka	29 mm
CAD celková výška	29 mm
CAD celková hĺbka	30 mm
Čistá hmotnosť	0,017 kg
Odolnosť proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Mechanická trvanlivosť	10000000 cykly
Hlavná skupina	Prosvětlené tlačítko
Skupina výrobků	Stiskací prosvětlený LED, líčující
Označení skříně	XALD 1...5 výřezů XALK 2...5 výřezů
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky	Červená
Popis	Bez symbolu
Označení el. složení	M1 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED M2 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž s integrovaná LED

M6 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor  
M10 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED  
MF1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED  
MR1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříňě s integrovaná LED

Prezentácia zariadenia	Basic sub-assemblies
------------------------	----------------------

## Prostředí

Protective treatment	TC
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK05 vyhovuje EN 50102
Štandardy	UL 508 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certifikácia výrobkov	GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA BV CSA UL listed DNV
Odolnosť proti vibráciám	5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

## Balenie

Hmotnosť balenia 1	18 g
Hmotnosť balenia 2	1,09 kg
Hmotnosť balenia 3	5,642 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a>
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
Okružný profil	<a href="#">Informácie o ukončení životnosti</a>

## Záruční lhůta

---

Záruka

18 měsíců

---