



## Základní popis

Range of product	Unica
Označenie rady	Unica (standard)
Typ produktu alebo komponentu	Spínač
Prezentácia zariadenia	Mechanismus
Funkce spínače	2 x 1-pole 1-way
Počet kolísk	2
Používané zariadenia	Ovládanie
Poskytované vybavenie	Vnitřní výkonové připojení
Barevný odstín	White

## Doplňky

Menovitý prúd	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Elektrická životnosť	10000 cycles
Izolačný odpor	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrická pevnosť	2000 V
Minimálna vypínacia schopnosť	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulov	2 moduly
Pripojenia - svorky	Bezskrútkové svorky
Prúrez kabeľu	0...2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable 0...2.5 mm <sup>2</sup> flexible cable
Materiál	ASA + PC: mechanism cover
Upevnenie	Zacvaknutím
Šírka	45 mm
Výška	45 mm

Hĺbka	34 mm
Hĺbka vkladania	22 mm
Čistá hmotnosť	0,039 kg
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	25...35 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	0...50 °C
Štandardy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
Certifikácia výrobkov	14.10.01/5433

## Prostředí

Stupeň ochrany IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Popis prostredia	Benzín Aceton Kapalina na čišťení oken Alkohol Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Odolný UV Čpavek
Zdravie a otázky životného prostredia	Bez halogénov

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------