





Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre nástennú montáž

	Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks			
	Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť					
	1	Spínač jednopólový ^{27) 28)} IP 44 10 AX, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-01929 B 3553-01929 S 3553-01929 D 3553-01929 H	26 26 26 26			
	6	Prepínač striedavý ^{27) 28)} IP 44 10 AX, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-06929 B 3553-06929 S 3553-06929 D 3553-06929 H	26 26 26 26			
	7	Prepínač krížový ^{27) 28)} IP 44 10 AX, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-07929 B 3553-07929 S 3553-07929 D 3553-07929 H	26 26 26 26			
	1/0	Ovládač zapínací ^{27) 28)} IP 44 10 A, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-80929 B 3553-80929 S 3553-80929 D 3553-80929 H	26 26 26 26			
	Praktik	Typový rad: 3558		1 2 3 4 5 6 7 8				
		6S, 6So (1S, 1So)	Prepínač striedavý s čírym priezorom, so svorkou N ^{1) 2) 27) 28)} IP 44 10 AX, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-25922 B 3553-25922 S 3553-25922 D 3553-25922 H	26/1 26/1 26/1 26/1		
		7So	Prepínač krížový s čírym priezorom ^{1) 2) 27) 28)} IP 44 10 AX, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-07921 B 3553-07921 S 3553-07921 D 3553-07921 H	26/1 26/1 26/1 26/1		
		1/0S, 1/0So	Ovládač zapínací s čírym priezorom, so svorkou N ^{1) 2) 27) 28)} IP 44 10 A, 250 V AC	biela šedá béžová hnedá	3553-91922 B 3553-91922 S 3553-91922 D 3553-91922 H	26/1 26/1 26/1 26/1		
		Praktik	Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku (3916-1222). Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú tlejivku (3916-22221). Typový rad: 3558		1 2 3 4 5 6 7 8			
			2S	Spínač dvojpólový s čírym priezorom, so signalizačnou tlejivkou ^{27) 28)} Náhradná tlejivka: 3916-22221	biela šedá béžová hnedá	3553-02922 B 3553-02922 S 3553-02922 D 3553-02922 H	26/1 26/1 26/1 26/1	
			Praktik	Typový rad: 3558 IP 44 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
				5	Prepínač sériový ^{27) 28)}	biela šedá béžová hnedá	3553-05929 B 3553-05929 S 3553-05929 D 3553-05929 H	26 26 26 26
				Praktik	Typový rad: 3558 IP 44 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁾ Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.

²⁾ Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).

²⁷⁾ Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné pri krabici prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.

²⁸⁾ Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.