



Základní popis

Range of product	Unica
Označenie rady	Unica (standard)
Typ produktu alebo komponentu	Spínač
Prezentácia zariadenia	Mechanismus
Funkce spínače	Intermediate
Používané zariadenia	Ovládanie
Poskytované vybavenie	Vnitřní výkonové připojení
Barevný odstín	White

Doplňky

Menovitý prúd	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Elektrická životnosť	10000 cycles
Izolační odpor	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrická pevnosť	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulov	2 moduly
Pripojenia - svorky	Bezskrútkové svorky
Průřez kabelu	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Materiál	ASA + PC: mechanism cover
Upevnenie	Zacvaknutím
Šírka	45 mm
Výška	45 mm
Hĺbka	34 mm

Hĺbka vkladania	22 mm
Čistá hmotnosť	0,0258 kg
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	25...35 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	0...50 °C
Štandardy	Směrnice NN EMC směrnice EN 60669-1

Prostředí

Stupeň ochrany IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Popis prostredia	Olej Tekuté mýdlo Benzín Bélidlo Odolný UV Čpavek Aceton Kapalina na čišťení oken Alkohol
Zdravie a otázky životného prostredia	Bez halogénov

Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------