

Valena™


zásuvky dátové a telefónne, dátové káble




7 744 38 + 7 744 51



7 741 80 + 7 743 51



0 327 54



0 327 50

S kovovou montážnou doskou. Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek. Dodávané bez rámy. Prevádzková teplota od -5 do 40 °C. Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorom LCS². Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a pleteným vodičom AWG 26. Kontakty konektorov s dvojitým značením podľa T568A a T568B. V súlade s normami ISO/IEC 11801, 2. vydanie, dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.

Bal.	Obj. č.	Telefónne zásuvky				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela</td> <td style="text-align: center;">● Béžová</td> </tr> <tr> <td>7 744 38</td> <td>7 743 38</td> </tr> </table>	● Biela	● Béžová	7 744 38	7 743 38	Zásuvky so zarezávacími svorkami Prichytenie otočením skrutkovača o 1/4 otáčky. RJ 11 – 1 výstup, 4 kontakty
● Biela	● Béžová					
7 744 38	7 743 38					
10	7 744 39 7 743 39	RJ 11 – 2 výstupy, 4 kontakty				
10	7 700 80 7 741 80	Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11				
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník</td> </tr> <tr> <td>7 701 38</td> </tr> </table>	● Hliník	7 701 38	RJ 11 – 1 výstup, 4 kontakty		
● Hliník						
7 701 38						
1	7 701 39	RJ 11 – 2 výstupy, 4 kontakty				
1	7 702 80	Dvojitá zásuvka RJ 45 + RJ 11				

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 6a				
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela</td> <td style="text-align: center;">● Béžová</td> </tr> <tr> <td>7 700 72</td> <td>7 741 72</td> </tr> </table>	● Biela	● Béžová	7 700 72	7 741 72	STP 10 Gigabit Ethernet 500 MHz RJ 45 STP 1 výstup
● Biela	● Béžová					
7 700 72	7 741 72					
1	7 700 73 7 741 73	RJ 45 STP 2 výstupy				
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník</td> </tr> <tr> <td>7 702 72</td> </tr> </table>	● Hliník	7 702 72	RJ 45 STP 1 výstup		
● Hliník						
7 702 72						
1	7 702 73	RJ 45 STP 2 výstupy				

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 5e				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela</td> <td style="text-align: center;">● Béžová</td> </tr> <tr> <td>7 742 38</td> <td>7 741 38</td> </tr> </table>	● Biela	● Béžová	7 742 38	7 741 38	Gigabit Ethernet, 100 MHz RJ 45 UTP 1 výstup
● Biela	● Béžová					
7 742 38	7 741 38					
10	7 742 39 7 741 39	RJ 45 UTP 2 výstupy				
10	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník</td> </tr> <tr> <td>7 702 38</td> </tr> </table>	● Hliník	7 702 38	RJ 45 UTP 1 výstup		
● Hliník						
7 702 38						
1	7 702 39	RJ 45 UTP 2 výstupy				

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky RJ 45, kategória 6				
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Biela</td> <td style="text-align: center;">● Béžová</td> </tr> <tr> <td>7 742 42</td> <td>7 741 42</td> </tr> </table>	● Biela	● Béžová	7 742 42	7 741 42	Gigabit Ethernet, 250 MHz RJ 45 UTP 1 výstup
● Biela	● Béžová					
7 742 42	7 741 42					
1	7 742 43 7 741 43	RJ 45 UTP 2 výstupy				
10	7 742 32 7 741 32	RJ 45 FTP 1 výstup				
10	7 742 33 7 741 33	RJ 45 FTP 2 výstupy				
10	7 742 44 7 741 44	RJ 45 STP 1 výstup				
10	7 742 45 7 741 45	RJ 45 STP 2 výstupy				
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník</td> </tr> <tr> <td>7 702 42</td> </tr> </table>	● Hliník	7 702 42	RJ 45 UTP 1 výstup		
● Hliník						
7 702 42						
1	7 702 43	RJ 45 UTP 2 výstupy				
10	7 702 32	RJ 45 FTP 1 výstup				
1	7 702 33	RJ 45 FTP 2 výstupy				
10	7 702 44	RJ 45 STP 1 výstup				
10	7 702 45	RJ 45 STP 2 výstupy				

Bal.	Obj. č.	Dátové káble Dca s2 d2 a1		
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník</td> </tr> <tr> <td>7 702 72</td> </tr> </table>	● Hliník	7 702 72	Inštalčné káble vhodné pre ťahanie vo zväzkoch a v budovách s väčším počtom osôb. Odporúčaná miera požiarnej bezpečnosti (certifikácia v zmysle nariadenia Európskej únie CPR). Plášť LSOH. Minimálna jedovatosť plynov, priemerná tvorba dymu. Trieda reakcie na oheň v zmysle CPR: Dca – s2, d2, a1.
● Hliník				
7 702 72				
500 ⁽¹⁾	F/UTP 0 327 56 U/UTP 0 328 61	Kábel Cat.6, 250 MHz, 500 m, bubon		
305 ⁽¹⁾	0 328 56 0 327 54	Kábel Cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica		
500 ⁽¹⁾	0 328 50 0 328 53	Kábel Cat.5e, 100 MHz, 500 m, bubon		
305 ⁽¹⁾	0 327 52 0 327 50	Kábel Cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica		

Bal.	Obj. č.	Dátové káble Eca		
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">● Hliník</td> </tr> <tr> <td>7 702 38</td> </tr> </table>	● Hliník	7 702 38	Inštalčné káble samostatne vedené (napr. rodinné domy). Minimálne overovanie požiaro-bezpečnostných parametrov v zmysle nariadenia Európskej únie CPR. Plášť PVC. Trieda reakcie na oheň v zmysle CPR: Eca.
● Hliník				
7 702 38				
305 ⁽¹⁾	F/UTP 0 328 57 U/UTP 0 327 55	Kábel Cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica		
305 ⁽¹⁾	0 327 53 0 327 51	Kábel Cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica		

1: v metroch