

# Valena™

## IP 44, príslušenstvo



7 741 01 + 7 743 51



7 700 92 + 7 744 51



7 744 50

S kovovou montážnou doskou.  
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.  
Dodávané bez rámpky.  
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.		Spínače a tlačidlo IP 44	
	Biela	Béžová	Kompletujú sa so štandardnými rámpkami.	
			<b>Spínače 10 AX – 250 V~</b>	
10	7 742 01	7 741 01		<b>Spínač č. 1</b>
10	7 742 06	7 741 06		<b>Striedavý prepínač č. 6</b>
10	7 700 97	7 741 97		<b>Križový prepínač č. 7</b>
10	7 700 98	7 741 98		<b>Dvojitý striedavý prepínač (5B)</b>
10	7 700 92	7 741 92		<b>Dvojpolový spínač</b>
10	7 700 99	7 741 99		<b>Tlačidlo so symbolom zvončeka</b>

Bal.	Obj. č.		Zásuvka 16 A – 250 V~ IP 44	
10	Biela	Béžová		<b>Zásuvka 2P + <math>\perp</math> s detskou ochr.</b>
	7 742 21	7 741 21		

Bal.	Obj. č.		Rámiky IP 44	
	Biela	Béžová	Kompatibilné tiež s mechanizmami bez krytia IP 44.	
10	7 744 50	7 743 50		<b>Rámik s klapkou</b>
10	Hliník	7 701 50		<b>Rámik s klapkou</b>

Bal.	Obj. č.	Náhradné signálky	
10	7 758 97		<b>0,5 mA – 230 V – Zelená</b>
10	7 758 90		<b>1 mA – 230 V – Zelená</b>
10	7 758 98		<b>1 mA – 230 V – Oranžová</b>
10	7 758 99		<b>15 mA – 12 V~ – Zelená</b>

Bal.	Obj. č.		Iné funkcie	
10	Biela	Béžová		<b>Vývod káblov bez svoriek</b>
10	7 744 47	7 743 47		<b>Záslepka</b>
10	7 744 46	7 743 46		<b>Záslepka</b>
1	Hliník	7 701 47		<b>Vývod káblov bez svoriek</b>
10	7 701 46		<b>Záslepka</b>	

  

Bal.	Obj. č.		Inštalčné krabice pre povrchovú montáž	
	Biela	Béžová	Hĺbka 33 mm.	
10	7 761 81	7 761 31		<b>Jednásobná</b>
5	7 761 82	7 761 32		<b>Dvojnásobná</b>
1	7 761 83	7 761 33		<b>Trojnásobná</b>
10	7 761 84			<b>Príslušenstvo pre povrchovú krabicu</b>
10	7 761 85	7 761 35		<b>Príslušenstvo pre zvislé spájanie krabíc na povrchovú montáž</b>