



HFXP Turbo Pro, ohebná trubka pancéřová pro střední mechanické zatížení; černá (RAL 9005), v balení po 50 m nebo po 25 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Objednávací pokyn: provedení se zvýšenou ochranou proti UV záření na vyžádání

turbo



| materiál | kód | mech. zátěž | UV stabilní | tepl. rozsah |
|----------|------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| PP-směs | 3343 | > 750 N | <input checked="" type="checkbox"/> | -25 °C/+105 °C |

| typ | dn | dí | mb [m] | vb [m] | ref. č. |
|-------------------|------|------|--------|--------|----------------|
| HFXP Turbo Pro 16 | 16,0 | 10,0 | 50 | 2700 | 087 169 |
| HFXP Turbo Pro 20 | 20,0 | 13,5 | 50 | 2700 | 087 170 |
| HFXP Turbo Pro 25 | 25,0 | 17,5 | 50 | 1600 | 087 171 |
| HFXP Turbo Pro 32 | 32,0 | 24,3 | 25 | 675 | 087 172 |
| HFXP Turbo Pro 40 | 40,0 | 30,0 | 25 | 500 | 087 173 |
| HFXP Turbo Pro 50 | 50,0 | 38,5 | 25 | 300 | 087 174 |

HFXP Turbo Pro, ohybná rúrka pancierová pre stredné mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), v balení po 50 m, alebo po 25 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

Objednávací pokyn: verzia so zvýšenou UV ochranou na požiadanie

HFXP-HT, ohebná trubka pancéřová pro střední mechanické zatížení; černá (RAL 9005), v balení po 50 m nebo po 25 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



| materiál | kód | mech. zátěž | UV stabilní | tepl. rozsah |
|----------|------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| PC | 3355 | > 750 N | <input checked="" type="checkbox"/> | -45 °C/+150 °C |

| typ | dn | dí | mb [m] | vb [m] | ref. č. |
|------------|------|------|--------|--------|----------------|
| HFXP-HT 12 | 13,0 | 9,0 | 50 | 4500 | 016 574 |
| HFXP-HT 16 | 16,0 | 10,7 | 50 | 2700 | 011 301 |
| HFXP-HT 20 | 20,0 | 14,1 | 50 | 2700 | 011 302 |
| HFXP-HT 25 | 25,0 | 18,3 | 50 | 1600 | 011 303 |
| HFXP-HT 32 | 32,0 | 24,3 | 25 | 675 | 011 304 |
| HFXP-HT 40 | 40,0 | 30,0 | 25 | 500 | 013 254 |
| HFXP-HT 50 | 50,0 | 38,5 | 25 | 300 | 013 255 |
| HFXP-HT 63 | 63,0 | 50,0 | 25 | 175 | 019 897 |

HFXP-HT, ohybná rúrka pancierová pre stredné mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), v balení po 50 m, alebo po 25 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

FXPY, ohebná trubka pro lehké mechanické zatížení; oranžová (RAL 2004), v balení po 100 m, 50 m nebo 25 m

Shoda s normami: IEC/EN 61386-22 (dříve IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Upozornění: Při používání FXPY dodržujte národní stavební předpisy a normy pro elektrické instalace!



| materiál | kód | mech. zátěž | UV stabilní | tepl. rozsah |
|----------|------|-------------|-------------|---------------|
| PE | 2232 | > 320 N | — | -15 °C/+90 °C |

| typ | dn | dí | mb [m] | vb [m] | ref. č. |
|---------|------|------|--------|--------|----------------|
| FXPY 16 | 16,0 | 10,7 | 100 | 4000 | 065 098 |
| FXPY 20 | 20,0 | 13,5 | 100 | 4000 | 065 099 |
| FXPY 25 | 25,0 | 17,5 | 50 | 2000 | 065 100 |
| FXPY 32 | 32,0 | 24,3 | 50 | 1000 | 065 101 |
| FXPY 40 | 40,0 | 31,2 | 25 | 900 | 065 102 |
| FXPY 50 | 50,0 | 39,6 | 25 | 500 | 065 103 |

FXPY, ohybná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie; oranžová (RAL 2004), v balení po 100 m, 50 m, alebo 25 m

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-22 (skôr IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Upozornenie: Pri používaní FXPY dodržujte národné stavebné predpisy a normy pre elektrické inštalácie!