

KÁBLOVÉ BUBNY PREDLŽOVACIE







Referenčné normy: EN 61242

SÉRIA TRIS

Prevádzková teplota: -5 °C do + 40 °C



Káblový bubon s domovými zásuvkami

Zásuvky IP20				Vidlica 16A	Kábel H05 VV-F 3Gx1,5 (PVC)	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A							
 2P+E	 2P+E	 3P+E	 3P+N+E							
4				2P+E	3x1,5	10	1200	3200	230	709.3810
4				2P+E	3x1,5	20	1500	3200	230	709.4820

KÁBLOVÉ BUBNY S DOMOVÝMI ZÁSUVKAMI

Referenčné normy: EN 61242

SÉRIA ROLLER 330

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť pri teplote 20 °C: IK 07

Materiál bubna odolný UV žiareniu

Cievka bubna: Ø 330 mm









742.244/15-40m



742.152/25-25m

Káblový bubon s domovými zásuvkami 230V-16A

Zásuvky IP44				Vidlica domová 16A	Dĺžka kábla v metroch	Pmax (W)		Napätie (V~)	Katalógové číslo podľa typu kábla		
250V / 16A domová	250V / 16A priemyselná	400V/16A	400V/16A								
 2P+E	 2P+E	 3P+E	 3P+N+E						H05 VV-F3G1,5 (PVC 3x1,5)	H05 RR-F-3G1,5 (Guma 3x1,5)	H05 RR-F-3G2,5 (Guma 3x2,5)
2				2P+E	25	1300	3600	230	742.242/15/V-25m	742.242/15-25m	742.242/25-25m
2				2P+E	30	1300	3600	230	742.242/15/V-30m	742.242/15-30m	742.242/25-30m
2				2P+E	35	1300	3600	230	742.242/15/V-35m	742.242/15-35m	742.242/25-35m
2				2P+E	40	1300	3600	230	742.242/15/V-40m	742.242/15-40m	742.242/25-40m
2				2P+E	50	1300	3600	230	742.242/15/V-50m	742.242/15-50m	742.242/25-50m
4				2P+E	25	1300	3600	230	742.244/15/V-25m	742.244/15-25m	742.244/25-25m
4				2P+E	30	1300	3600	230	742.244/15/V-30m	742.244/15-30m	742.244/25-30m
4				2P+E	35	1300	3600	230	742.244/15/V-35m	742.244/15-35m	742.244/25-35m
4				2P+E	40	1300	3600	230	742.244/15/V-40m	742.244/15-40m	742.244/25-40m
4				2P+E	50	1300	3600	230	742.244/15/V-50m	742.244/15-50m	742.244/25-50m
1*				2P+E	25	1300	3600	230	742.152/15/V-25m	742.152/15-25m	742.152/25-25m
1*				2P+E	30	1300	3600	230	742.152/15/V-30m	742.152/15-30m	742.152/25-30m
1*				2P+E	35	1300	3600	230	742.152/15/V-35m	742.152/15-35m	742.152/25-35m
1*				2P+E	40	1300	3600	230	742.152/15/V-40m	742.152/15-40m	742.152/25-40m
1*				2P+E	50	1300	3600	230	742.152/15/V-50m	742.152/15-50m	742.152/25-50m