


závitová tyč



* dovolená únosnost - klidné zatížení

| položka | Ø | ±* | ‡ | L | EAN |
|--------------|------|------|------|------|---------------|
| ● ZT 6_ZNCR | M 6 | 2250 | 0,17 | 2000 | 8595057633490 |
| ● ZT 8_ZNCR | M 8 | 4060 | 0,31 | 2000 | 8595057631793 |
| ● ZT 10_ZNCR | M 10 | 6490 | 0,46 | 2000 | 8595057628922 |
| ⊕ ZT 8_ZNC3 | M 8 | 4060 | 0,31 | 3000 | 8595568925022 |
| ⊕ ZT 10_ZNC3 | M 10 | 6490 | 0,46 | 3000 | 8595568925039 |

matice spojovací




► Matice slouží k napojení a prodloužení dvou závitových tyčí.

| položka | A | Ø | ‡ | EAN |
|--------------|----|------|------|---------------|
| ● MZ 6_ZNCR | 18 | M 6 | 0,01 | 8595057633506 |
| ● MZ 8_ZNCR | 24 | M 8 | 0,02 | 8595057633513 |
| ● MZ 10_ZNCR | 30 | M 10 | 0,04 | 8595057629929 |



držák do trapézových stropů



- Držák DSOS je určený pro montáž závitové tyče a její upevnění na trapézové plechy.
- Součástí DSOS je regulační matice M8 nebo M10.
- DSOS 8 nebo DSOS 10 je nutné volit v závislosti na použité závitové tyči ZT 8 nebo ZT 10.
- Pro upevnění k trapézovému stropu je závěs opatřen příčným čepem M8 x 120 mm.
- Čep je na obou stranách opatřen podložkou a maticí.



| položka | ‡ | EAN |
|----------------|------|---------------|
| ● DSOS 8_ZNCR | 0,17 | 8595568923783 |
| ● DSOS 10_ZNCR | 0,17 | 8595568923790 |

| tloušťka plechu trapézového stropu (mm) | zatížení (N) |
|---|--------------|
| 0,63-0,70 | 630 |
| 0,70-0,80 | 740 |
| 0,80-1,00 | 850 |
| 1,00-1,20 | 1050 |
| 1,20-1,50 | 1250 |
| >1,50 | 1550 |

Uvedené hodnoty platí pouze pro použití se statickým zatížením.