








# Element®

Časové spínače • Stmievače • Regulátor otáčok • Snímače pohybu • Dialkové ovládanie

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>	
	2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518  <b>Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu</b>	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A40100 01 3299E-A40100 03 3299E-A40100 04 3299E-A40100 21 3299E-A40100 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 <sup>16)</sup> 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 <sup>16)</sup> 2CKA006599A...  <b>Kryt stmievača s otočným ovládačom</b> S upevňovacou maticou. S dištančným krúžkom pre 2CKA006514A0111. Možnosť orientačného osvetlenia tlejvkou 2CKA006599A0518 (nie je súčasťou dodávky).	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3294E-A00123 01 3294E-A00123 03 3294E-A00123 04 3294E-A00123 21 3294E-A00123 25	5 5 5/1 5/1 5/1
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042  <b>Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom</b>	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A00100 01 3299E-A00100 03 3299E-A00100 04 3299E-A00100 21 3299E-A00100 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006590A0172 2CKA006134A0308  <b>Kryt modulu výkonového stmievacieho alebo termostatu komerčného</b> Pre prekrytie prídavného výkonového modulu univerzálneho stmievača alebo komerčného termostatu ABB i-bus® KNX.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela	5015E-A00200 01 5015E-A00200 03 5015E-A00200 04 5015E-A00200 21	5/1 5/1 5/1 5/1
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3294U-A00130  <b>Kryt regulátora otáčok</b> S upevňovacou maticou.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3294E-A00130 01 3294E-A00130 03 3294E-A00130 04 3294E-A00130 21 3294E-A00130 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001  <b>Snímač spínača automatického</b> Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A02100 01 3299E-A02100 03 3299E-A02100 04 3299E-A02100 21 3299E-A02100 25	1 1 1 1 1
<b>Element®</b>	<b>Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3299.-A.3108 .. 3299-11508 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508  <b>Vysielač RF dvojtlačidlový, nástenný</b> Pre bezdrôtové rádiový frekvenčné ovládanie prístrojov s RF prijímačom.  Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové dialkové ovládanie“.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A21908 01 3299E-A21908 03 3299E-A21908 04 3299E-A21908 21 3299E-A21908 25	1 1 1 1 1
<b>Element®</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**

<sup>16)</sup> Podsvietenie krytu tlejvkou ani LED nie je možné použiť.  
RF = rádiový frekvenčný (pre bezdrôtové dialkové ovládanie)