





PK 110X70 D



- ▶ Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- ▶ Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí přichytek PSK 1.
- ▶ Pro klasické přístroje výšky 80 mm, které se instalují do přístrojové krabice zacvaknuté v drážkách dna kanálu.
- ▶ Při použití KOPOBOX MINI P i pro modulární přístroje (str. 1-81).

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 110X70 D_HD	bílá	2	6	karton	8595057632882	ochranná folie



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8451_HB	2; 10	8595057646780
kryt spojovací			
	8452_HB	2	8595057646797
kryt ohybový			
	8453_HB	2	8595057646803
kryt odbočný			
	8454_HB	2	8595057646810
roh vnitřní			
	8455_HB	2	8595057646827
roh vnější			
	8456_HB	2	8595057646834
kryt průchodkový			
	8457_HB	2	8595057650640
přepážka			
PEKE 60_C		20 m	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 m	8595057664364
PEP 60_HD		32 m	8595057668768
PEP 60/K_S		24 m	8595057668775
více informací na str. 2-61 - 2-62			
stínící kanál			
SK 40X20_S		12 m	8595057614840
SK 40X33_S		12 m	8595057630291
více informací na str. 2-63			
přístrojová krabice			
KP PK_HB		10	8595057629011
více informací na str. 2-68			
přístrojová podložka			
8450-11_HB		2	8595057646759
8450-12_HB		2	8595057646766
8450-13_HB		2	8595057646773
více informací na str. 2-69			