



Základní popis

Sortiment výrobkov	Harmony XB5
Typ produktu alebo komponentu	Hlava pro prosvětlené tlačítko
Skrátený názov zariadenia	ZB5
Kompatibilita produktu	Integrovaná LED
Materiál obruby	Dark grey plastic
Průměr pro montáž	22 mm
Predaj v nedeliteľnom množstve	1
Typ hlavy	Standard
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	spring return
Provedení ovládače	Modrá líčující, bez symbolu
Další informace o ovladači	Pro štítek

Doplňky

CAD celková šířka	29 mm
CAD celková výška	29 mm
CAD celková hloubka	30 mm
Čistá hmotnost'	0,018 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Mechanická trvanlivost'	10000000 cykly
Hlavní skupina	Prosvětlené tlačítko
Skupina výrobků	Stiskací prosvětlené líčující pro vložení štítku
Označení skříně	XALD 1...5 výřezů XALK 2...5 výřezů
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky	Modrá
Popis	Bez symbolu
Označení el. složení	M1 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED

M2 pro <6 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž s integrovaná LED
M6 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor
M10 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž s integrovaná LED
MF1 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž s integrovaná LED
MR1 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na desku ve dně skříně s integrovaná LED
C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž
C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž
C14 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž
SF2 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž
SR2 pro <2 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na desku ve dně skříně

Prezentácia zariadenia	Základný prvok
------------------------	----------------

Prostředí

Protective treatment	TC
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 vyhovuje EN 50102
Štandardy	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-1
Certifikácia výrobkov	BV CSA RINA GL LROS (Lloyds register of shipping) UL listed DNV
Odolnosť proti vibráciám	5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

Balenie

Hmotnosť balenia 1	20 g
Hmotnosť balenia 2	100 g
Hmotnosť balenia 3	3,492 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno

Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
Záruční lhůta	
Záruka	18 měsíců