

Odbočné spojky zalievané hmotou GUROFLEX pre káble s polymérovou izoláciou s prierezom od 35 mm² do 240 mm²

KÁBEL

Spojky sú určené pre 4 -žilové káble s polymérovou izoláciou, bez panciera do prierezu 240 mm².

Napr.:

AYKY, CYKY, NAYY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y

KONŠTRUKCIA SPOJOK

Konštrukcia spojky umožňuje ich montáž pod napätím. Základom spojok rady MM 5 a MM 7 je uzatvárateľná priehľadná polypropylénová škrupina odolná voči nárazu. Dvojdielna škrupina spojok BAV je vyrobená z priehľadného polykarbonátu odolného voči nárazu s vloženým tesnením s polymérovej peny pre utesnenie plášťa káblov. Montáž spojky je rýchla a ľahká nevyžadujúca prispôbenie otvorov na priemer spojovaných káblov.

Spojky sú dodávané s odbočnými izolovanými prepichovacími spojovacími.

Zalievacia hmota GUROFLEX je dodávaná v dvojkomorovom obale z Al fólie (D), alebo v plechovkách (C). Škrupinu je možné plniť pri rôznom sklone a polohe. Spojky pokrývajú rozsah priemerov káblov od 27 mm do 65 mm.

Typy jadier :

sm : Sektorové lanované

se : Sektorové plné

rm : Kruhovú lanované

re : Kruhovú plné



MM5, MM7



BAV-C5, BAV-C7



Odbočný prepichovací spojovač

Odbočné spojky s kruhovým odbočným prepichovacím spojovačom

Menovité napätie U _o /U (kV)	Prierez jadra (mm ²)		Objednávacie číslo	Rozmery spojka* (mm)	
	Hlavný kábel rm, sm / re, se	Odbočný kábel rm, sm / re, se		dĺžka	výška
0,6/1	35- 70/ 50- 95	6- 50 / 6- 70	MM-5-GD170-4874	295	175
	70-120/ 95-150	6- 50 / 6- 70	MM-5-GD170-6875	295	175
	240sm/ -	6- 70 / 6- 70	MM-7-GC490-6880	480	230
	95-120/ 120-150	10- 95rm/ 16-120re 35-120sm/ 50-150se	MM-7-GC490-6877	480	230

Odbočné spojky bez spojovačov

Menovité napätie U _o /U (kV)	Priemer kábla (mm) Hlavný/odbočný	Priemer spojovača max. (mm)	Prierez jadra (mm ²)		Objednávacie číslo	Rozmery spojka (mm)	
			Hlavný kábel	Odbočný kábel		dĺžka	výška
0,6/1	27 - 55 / 16 - 36	105	4x 35 - 150	4x6 - 70	MM-5-GD170	295	175
	27 - 55 / 16 - 36	140	4x 35 - 150	4x6 - 70	BAV-C5-GD375	440	205
	37 - 60 / 16 - 57	140	4x120 - 240	4x6 - 150	MM-7-GC490	480	230
	45 - 65 / 16 - 50	140	4x120 - 240	4x6 - 150	BAV-C7-GC570	484	212

UPOZORNENIE:

Pre výber typu spojky je dôležitý priemer kábla a kruhového odbočného spojovača. Prierezy jadier káblov zodpovedajú norme CENELEC HD 603 v rozsahu odbočných prepichovacích spojovačov. Viac informácií o kruhových prepichovacích spojovačoch pozri str. 83.

Odbočné spojky zalievané hmotou GUROFLEX pre iné typy a prierezy káblov sú k dispozícii na vyžiadanie.