







Prístroje pre zapustenú montáž

Príslušenstvo

Radenie	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť	
pre radenie So, S	Žiarovka univerzálna Pre orientačné alebo signalizačné osvetlenie vo zvončekových obvodoch nízkeho napätia (pre prístroje 3557G-A91342, 3559-A91345, 3559-A86345, 3558-A91342). Typové číslo: 8337-1 22 mA, 24 V AC	2CKA001784A0032	100/1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Tlejivka signalizačná Pre kryty 3558A-A00933 .., 3559M-A00933 .., 3558E-A00933 .. (pre trojpolový spínač 1011-0-0816 CZ). Tlejivka sa upevňuje do prídržnej dosky krytu spínača. 1 mA, 400 V AC	3916-62220	100/10
		1 2 3 4 5 6 7 8	
pre radenie So, S	Tlejivka univerzálna (náhradná) Pre kolískové spínače a ovládače radu 3553. Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. 1 mA, 230 V AC	3916-22330	100/10
		1 2 3 4 5 6 7 8	
pre radenie So	Tlejivka orientačná (náhradná) Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls (pre farby slonová kosť, alpská biela). Jedna tlejivka je súčasťou dodávky krytu. Obruba tlejivky má žltú farbu. Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8362 1 mA, 230 V AC	2CKA001784A0586	100/1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
pre radenie So	Tlejivka orientačná (náhradná) Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls (pre farby šampanská, zamatová biela, zamatová čierna, saténová strieborná). Jedna tlejivka je súčasťou dodávky krytu. Obruba tlejivky má bielu farbu. Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8363 2 mA, 230 V AC	2CKA001784A0594	100/1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
pre radenie So	LED orientačná 0,5 mA, výmenná Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls. Obruba LED má červenú farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo červené (červená rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo modré (modrá rozlišovacia bodka na obrube) Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8390-1x 0,5 mA, 230 V AC	2CKA001784A0788 2CKA001784A0791 2CKA001784A0794	10/1 10/1 10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
pre radenie So	LED orientačná 1 mA, výmenná Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls. Obruba LED má žltú farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo červené (červená rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo modré (modrá rozlišovacia bodka na obrube) Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8392-1x 1 mA, 230 V AC	2CKA001784A0789 2CKA001784A0792 2CKA001784A0795	10/1 10/1 10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky: