



7 743 98 + 7 743 51



7 743 91

Krytie IP2, Kapacita svoriek 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 S kovovou montážnou doskou.  
 Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.  
 Dodávané bez rámika (okrem dvojzásviek).  
 Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.



7 704 70 + 7 744 51

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A – 250 V~
10	7 743 96   7 743 98	<b>2P + ⊥</b>
10	7 743 97   7 743 99	<b>2P + ⊥ s detskou ochranou</b>
10	7 743 69	<b>2P + ⊥ červená</b>
10	7 701 96	<b>2P + ⊥</b>
10	7 701 97	<b>2P + ⊥ s detskou ochranou</b>

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou prepäťovou ochranou III. stupňa
1	S 743 96   S 743 98	V prípade nefunkčnosti prepäťovej ochrany signalizácia červenou signálkou. Nie je možné inštalovať do krabice na povrchovú montáž.
1	S 743 90   S 743 92	<b>2P + ⊥ s prepäťovou ochranou</b>
1	S 701 96	<b>2x 2P + ⊥ s prepäťovou ochranou</b>
1	S 702 90	<b>2P + ⊥ s prepäťovou ochranou</b>
		<b>2x 2P + ⊥ s prepäťovou ochranou</b>

Bal.	Obj. č.	Dvojzásuvky 16 A – 250 V~
5	7 743 90   7 743 92	Dodávané komplet s rámkom
5	7 743 91   7 743 93	<b>2x 2P + ⊥</b>
5	7 702 90	<b>2x 2P + ⊥ s detskou ochranou</b>
5	7 701 91	<b>2x 2P + ⊥</b>
		<b>2x 2P + ⊥ s detskou ochranou</b>

Bal.	Obj. č.	USB nabíjačky, 2x USB 2 400 mA
1	7 704 70   7 741 70	Na nabíjanie mobilných telefónov, tabletov, smartfónov, MP3 a MP4 prehrávačov. V súlade s normou IEC 62684-2011-01. Spotreba v pasívnom režime < 0,1 W. Dodávané bez prepojovacieho kábla.
1	7 702 70	<b>2x USB 2 400 mA</b>