

## gumové vidlice a zásuvky 2P+ $\pm$ - 16 A

250 V $\sim$  bez prívodného káblu



Odporučený kábel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 13 mm.

### Bal. Obj. č. Gumové zásuvky a vidlice

Bal.	Obj. č.	IP 44	
		Pri kombinácii obj. č. 0 504 45 s obj. č. 0 504 46 alebo zásuvkami PLEXO 55 udržuje krytie IP 44, ďalšie kombinácie pozri tabuľku krytia. Mechanická odolnosť IK 08. Použitie pri teplotách -10 °C až 50 °C. Skrutkové svorky, membránová káblková priechodka s káblovou príchytkou.	
10	Čierna 0 504 45	Vidlica 2P + $\pm$	
10	0 504 46	Zásuvka 2P + $\pm$	
10	0 504 47	Zásuvka 2P + $\pm$ so záslepkou na dodržanie krytia IP44 v rozpojenom stave.	
		<b>IP 55</b>	
		Pri kombinácii obj. č. 0 504 44 s obj. č. 0 504 42 alebo zásuvkami PLEXO 55 udržuje krytie IP55, ďalšie kombinácie pozri tabuľku krytia. Mechanická odolnosť IK 08. Použitie pri teplotách -10 °C až 50 °C. Automatické svorky, skrutkovacia káblková priechodka.	
10	Čierna 0 504 44	Vidlice 2P + $\pm$	
10	0 504 42	Zásuvka s poistkou proti vytrhnutiu 2P + $\pm$ Spojenie vidlice so zásuvkou je zaistené prevlečenou skrutkovacou maticou.	
10	Čierna 0 502 48	Vidlice	
10	0 502 49	Zásuvka	
10	0 502 52	Vidlica s očkom	
		Vidlica uhlová s očkom 2P + $\pm$	

## gumové zásuvkové bloky 2P+ $\pm$ - 16 A

250 V $\sim$  bez prívodného káblu



Bloky zásuviek sú odolné proti nárazom, na použitie na stavbách. Odporučený kábel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Záslepky na dodržanie krytia IP 44 v rozpojenom stave.

### Bal. Obj. č. Zásuvkové bloky – IP 44, IK 08

Bal.	Obj. č.	Čierna	Zásuvkový blok s krúžkom na zavesenie	
5	0 505 75		2 zásuvky 2P+ $\pm$ – 16 A Rozmery: 116 x 88 x 55 mm	
5	0 505 78		3 zásuvky 2P+ $\pm$ – 16 A Rozmery: 174 x 105 x 57 mm	
5	0 504 80		4 zásuvky 2P+ $\pm$ – 16 A Rozmery: 134 x 98 x 58 mm	
			<b>Zásuvkový blok s rukoväťou na prenášanie</b> Možnosť upevnenia bloku skrutkami na podklad, IP 44, IK 08.	
5	0 505 53		4 zásuvky 2P+ $\pm$ – 16 A	
5	0 505 52		4 zásuvky 2P+ $\pm$ – 16 A s dvojpólovým vypínačom a signálkou	
			<b>Rozbočovač „Octopus“ IK 10</b>	
5	0 505 77		Rozbočovač 3 x 2P + $\pm$ (kábel 2,5 mm <sup>2</sup> a 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )	

### Tabuľka krytia (kombinácia zásuvky a vidlice)

	Vidlica 0 504 45	Vidlica 0 504 44	Vidlica 0 502 48
0 504 46	IP 44	–	–
0 504 47	IP 44	–	–
0 504 42	–	IP 55	–
0 505 75	–	IP 44	–
0 505 78	–	IP 44	–
0 504 80	–	IP 44	–
0 505 52	–	IP 44	–
0 502 49	–	–	IP 65
0 505 77	–	IP 44	–
Zásuvky Plexo 55	0 504 45 IP 44	0 504 44 IP 55	0 502 48 –