



Základní popis

Rad	Unica
Používané zariadenia	Ovládanie
Typ produktu alebo komponentu	Spínač
Označenie rady	Unica (standard)
Prezentácia zariadenia	Mechanismus
Funkcia prepínača	Striedavý prepínač
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Menovitý prúd	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Akční člen	Tlačítko
Počet modulov	2 moduly
Upevnenie	Zacvaknutím
Barva centrální desky	White

Doplňky

Typ a zloženie kontaktu	1 V/Z
Mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přiřazeným
Jmenovitý vypínací proud	2.5 A for motor
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Značenia	Dolů UP
Pripojenia - svorky	Bezskrútkové svorky
Průřez kabelu	2.5 mm ² flexible cable 2.5 mm ² rigid cable
Minimální vypínací schopnost	200 operations 1.25 I _n and 1.1 I _{un} , cos phi = 0.3
Elektrická životnosť	40000 cycles, cos phi = 0.6
Izolační odpor	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrická pevnosť	2000 V

Materiál	ASA + PC: mechanism cover
Štandardy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	25...35 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	0...50 °C
Hĺbka vkladania	22 mm
Hĺbka	34 mm
Šírka	45 mm
Výška	45 mm
Čistá hmotnosť	0,0382 kg

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň ochrany IP	IP20
Popis prostredia	Odolný UV Tekuté mýdlo Kapalina na čišťení oken Aceton Čpavek Bélidlo Alkohol Benzín Olej
Zdravie a otázky životného prostredia	Bez halogénov

Nabídka udržitelosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------