


UHLY			ODBOČKY		MONTÁŽNE RÁMIKY PRE PRÍSTROJE MOSAIC				MONTÁŽNE RÁMIKY PRE VALENA A CÉLIANE			
Vonkajší variabilný uhol 60° - 120°	Rohová odbočka	Plochý uhol	„T“ odbočka na kanál š. 80 mm	„T“ odbočka na kanál š. 105 mm	2-modulový	4-modulový	6-modulový	8-modulový	1 prístroj	2 prístroje	3 prístroje	4 prístroje
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 67	0 107 35	—	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 85	0 107 35	0 107 36	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 23	0 107 64 + 0 106 03	0 107 87	0 107 33	0 107 38	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 89	0 107 35	0 107 36	—	—	—	—	0 109 14	0 109 24	0 109 34	0 109 44
0 106 23	0 107 64 + 0 106 03	0 107 90	0 107 33	0 107 38	—	—	—	—	0 109 14	0 109 24	0 109 34	0 109 44
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 92	0 107 35	0 107 36	—	—	—	—	—	—	—	—
0 106 23	0 107 64 + 0 106 03	0 107 93	0 107 33	0 107 38	—	—	—	—	—	—	—	—
0 106 35	0 107 63 + 0 106 06	0 107 89	0 107 35	0 107 36	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—
0 106 36	0 107 64 + 0 106 07	0 107 90	0 107 33	0 107 38	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—
0 106 35	0 107 63 + 0 106 06	0 107 92	0 107 35	0 107 36	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 36	0 107 64 + 0 106 07	0 107 93	0 107 33	0 107 38	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 36	0 107 64 + 0 106 07	0 107 96	0 107 33	0 107 38	kryt š. 65 0 109 52	kryt š. 65 0 109 54	kryt š. 65 0 109 56	kryt š. 65 0 109 58	kryt š. 130 0 109 14	kryt š. 130 0 109 24	kryt š. 130 0 109 34	kryt š. 130 0 109 44
0 106 38	0 107 63 + 0 106 50	0 107 92	0 107 35	0 107 36	kryt š. 65 0 109 52	kryt š. 65 0 109 54	kryt š. 65 0 109 56	kryt š. 65 0 109 58	—	—	—	—
0 106 39	0 107 64 + 0 106 58	0 107 93	0 107 33	0 107 38	kryt š. 65 0 109 52	kryt š. 65 0 109 54	kryt š. 65 0 109 56	kryt š. 65 0 109 58	—	—	—	—
0 106 39	0 107 64 + 0 106 58	0 107 96	0 107 33	0 107 38	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—




inštalčný kanál DLP 220 x 65

profil a príslušenstvo kanála



Maximálny prierez inštalčných kanálov **str. 331**
 Výberová tabuľka **str. 312**

Bal.	Obj. č.	DLP 220 x 65
8 ⁽¹⁾	0 104 59	Kanál Dodáva sa bez krytu. Dĺžka 2 m. Ohybný kryt Zaklapne sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly. Dĺžka 2 m.
24 ⁽¹⁾	0 105 21	Ohybný kryt š. 65 mm typ A a B
8 ⁽¹⁾	0 105 24	Ohybný kryt š. 130 mm typ A na celý kanál
		Priehradky Dĺžka 2 m.
36 ⁽¹⁾	0 104 73	Rozdeľovacia priehradka Umožňuje rozdeliť kanál na dve oddelenia.
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Vnútroň priehradka Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.
2 ⁽¹⁾	T 104 73	Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom Umožňuje rozdeliť kanál na dve oddelenia.
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Dištančná lišta Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného pred položením podlahovej krytiny. Dĺžka 2 m, farba antracitová.
20	0 106 92	Spojky kanála Spojka kanála (samolepiaca spojka sa inštaluje až po upevnení kanálov)
20	0 106 91	Spojka kanála (spojka so západkami sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)
10	0 108 01	Spojky krytu Pre kryt š. 65 mm
10	0 108 04	Pre kryt š. 130 mm
1	0 106 07	Vnútroň variabilný uhol pre kanál rozdelený na oddelenia 80° – 100° 2 oddelenia A Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia krytmi š. 85 mm. Balenie obsahuje spojku priehradky.
1	0 106 58	3 oddelenia B Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie obsahuje 2 spojky priehradky.



Bal.	Obj. č.	DLP 220 x 65 (pokračovanie)
1	0 106 36	Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený na oddelenia 60° – 120° 2 oddelenia A Uhol je variabilný od 60° do 120°. Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky.
1	0 106 39	3 oddelenia B Uhol je variabilný od 60° do 120°, je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky.
1	0 107 96	Plochý uhol Kolmé odbočenie
5	0 107 08	Záslepka Na pravý alebo ľavý koniec
		Odbočky
5	0 107 33	„T“ odbočky Odbočenie na kanál 80 x 50 mm
1	0 107 38	Odbočenie na kanál 105 x 50 mm
1	0 107 64 + 0 106 07	Rohová odbočka Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. Použitie s vnútorným uhlom obj. č. 0 106 07 alebo 0 106 58.
50	0 106 82	Príslušenstvo káblov Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 65 mm
50	0 106 86	Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130 a 180 mm
100	0 308 81	Zaklapacie držiak na káblové pásy šírky max. 9 mm

Ďalšie odbočky (str. 330)

Príslušenstvo na vedenie dátových káblov
(kontaktujte Legrand)

(1) Počet metrov v balení