



	SVORKA				IZOLAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO		PREPOJOVACIE PRÍSLUŠENSTVO						KRYTY		MERANIE	SÚVISIACE PRODUKTY
	Menovitý prierez vodiča (mm²)	Šírka (mm)	Farba	Obj. č.	Bočnice	Oddeľovacie priehradky	Prepojenie 2 svoriek zhora	Prepojenie 3 svoriek zhora	Prepojenie 10 svoriek zhora červ.	Prepojenie 10 svoriek zhora modr.	Prepojenie 12 svoriek zboku	Neizol. prep. 12 svoriek zhora	Pre 1 svorku	Pre viac svoriek	Meracia sonda	
	2,5	5		0 371 60 0 371 00 0 371 20 0 371 30	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60	0 375 02		0 375 01	0 375 00			0 375 65	0 375 68	0 375 27	 Ukončovacie záložky (str. 280)
	4	6		0 371 61 0 371 01 0 371 21 0 371 31 0 371 77	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60	0 375 05		0 375 04	0 375 03			0 375 65	0 375 68	0 375 27	
	6	8		0 371 62 0 371 02 0 371 78	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60	0 375 08	0 375 07					0 375 66	0 375 68	0 375 27	 Držiak štítkov pre ukončovacie záložky (str. 280)
	10	10		0 371 63 0 371 03	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60						0 375 40	0 375 66	0 375 68	0 375 75	
	16	12		0 371 64 0 371 04 0 371 98	0 375 51	0 375 61						0 375 42	0 375 67	0 375 69	0 375 76	
	35	15		0 371 65 0 371 05 0 371 99	0 375 51	0 375 61						0 375 44	0 375 67	0 375 69	0 375 76	 Nožové prepojovacie mostíky a odpojovače (str. 281)
	70	22		0 371 66	Integrované											
	4	6		0 371 69 0 371 09	0 375 52	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27	
	2,5	5		0 371 67 0 371 07	0 375 53	0 375 63	0 375 02		0 375 01	0 375 00					0 375 27 ⁽⁴⁾	 Signalizácia pretavenia poistky (str. 281)
	4	6		0 371 68 0 371 08	0 375 53	0 375 63	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27 ⁽⁴⁾	
	2,5	5		0 371 51	0 375 54	0 375 54	0 375 02 ⁽⁴⁾		0 375 01 ⁽⁴⁾	0 375 00 ⁽⁴⁾	0 375 46 ⁽⁶⁾ 0 375 47 ⁽⁶⁾				0 375 27 ⁽⁴⁾	
	2,5	5		0 371 70	0 375 50 ⁽³⁾											
	4	6		0 371 71												
	6	8		0 371 72												
	10	10		0 371 73												
	16	12		0 371 74												
	35	15		0 371 75	0 375 51											
	35	15		0 371 76 ⁽⁷⁾												
	4	6		0 371 77	0 375 50	0 375 60	0 375 05		0 375 04	0 375 03			0 375 65	0 375 68		
	6	8		0 371 78	0 375 50	0 375 60	0 375 08	0 375 07					0 375 66	0 375 68		
	4	6		0 371 79	0 375 52											
	2,5	6		0 371 80	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27	
				0 371 81												
				0 371 81 + 0 375 24/25 ⁽⁵⁾	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03						
				0 371 82												
				0 371 83												
				0 371 84	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27	
				0 371 85	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03						
				0 371 86	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27	
	10	12		0 371 87	0 375 56											
	2,5	5		0 371 53 0 371 54	0 375 55		0 375 02		0 375 01	0 375 00					0 375 27	
	4	6		0 371 55 0 371 56	0 375 53	0 375 63	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27 ⁽⁴⁾	
	2,5	5		0 371 51 0 371 52	0 375 54	0 375 54	0 375 02 ⁽⁴⁾		0 375 01 ⁽⁴⁾	0 375 00 ⁽⁴⁾	0 375 46 ⁽⁶⁾ 0 375 47 ⁽⁶⁾				0 375 27 ⁽⁴⁾	 CAB 3 (str. 289)
	4	8		0 371 92	0 375 57										0 375 77	

Viking™ 3 radové svorky skrutkové (pokračovanie)



Technické charakteristiky (str. 282)

Na prepojenie pevných alebo pletených vodičov.
2 nezávislé zóny prepojenia na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Odpojovacie svorky										
		Prepojenie pomocou nožového prepojovacieho mostíka alebo miniatúrneho odpojovača.										
		Rozpojená, na doplnenie prepojovacieho príslušenstva										
		Prepojenie pomocou miniatúrneho odpojovača, nožovej autopoistky alebo nožového prepojovacieho mostíka obj. č. 0 375 15/16/17/18.										
20	0 371 80	<table><tr><th>Farba</th><th>Menovitý prierez (mm²)</th><th>Kapacita Pevný vodič (mm²)</th><th>Pletený vodič (mm²)</th><th>Šírka (mm)</th></tr><tr><td>Sedá</td><td>2,5</td><td>0,25 - 2,5</td><td>0,25 - 2,5</td><td>6</td></tr></table>	Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Kapacita Pevný vodič (mm ²)	Pletený vodič (mm ²)	Šírka (mm)	Sedá	2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5	6
Farba	Menovitý prierez (mm ²)	Kapacita Pevný vodič (mm ²)	Pletený vodič (mm ²)	Šírka (mm)								
Sedá	2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5	6								
20	0 371 81	Na poistku 5 x 20 s nožovým prepojovacím mostíkom Sedá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
		Na N vodič s nožovým prepojovacím mostíkom										
20	0 371 82	Sedá/modrá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
20	0 371 83	Obyčajná s nožovým prepojovacím mostíkom Sedá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
20	0 371 84	Obyčajná s miniatúrnym odpojovačom Sedá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
		Na obvody trvalo pod napätím s nožovým prepojovacím mostíkom										
20	0 371 85	Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa. Oranžová 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
		Na obvody trvalo pod napätím s miniatúrnym odpojovačom										
20	0 371 86	Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa. Oranžová 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
20	0 371 87	Na poistku 5 x 20 umiestnenú vertikálne vo svorke Sedá 10 0,25 - 16 0,25 - 10 12										

Nožové prepojavacie mostíky, signalizácia pretavenia poistky
str. 281

Bal.	Obj. č.	Špeciálne funkcie				
		1 vstup - 1 výstup, na doplnenie príslušenstva				
		Pripevnenie príslušenstva skrutkami.				
20	0 371 53	Farba Sedá	Menovitý prierez (mm²) 2,5	Kapacita Pevný vodič (mm²) 0,25 - 4	Pletený vodič (mm²) 0,25 - 2,5	Šírka (mm) 5
		1 vstup - 1 výstup, s diódou				
20	0 371 54	Sedá	2,5	0,25 - 4	0,25 - 2,5	5
		2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová s diódou				
60	0 371 55	Sedá	4	0,25 - 6	0,25 - 4	6
		2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová, s LED signalizáciou prítomnosti napätia				
		Pre napätie 12/24V = a ~				
60	0 371 56	Sedá	4	0,25 - 6	0,25 - 4	6
		Svorky na senzory a akčné členy				
		Na pripojenie senzorov (obj. č. 0 371 51) a akčných členov (obj. č. 0 371 52) a ich napájanie.				
		3 vstupy - 3 výstupy, trojúrovňová, pre senzory				
50	0 371 51 ⁽¹⁾	Farba Sedá	Menovitý prierez (mm²) 2,5	Kapacita Pevný vodič (mm²) 0,25 - 4	Pletený vodič (mm²) 0,25 - 2,5	Šírka (mm) 5
		3 vstupy - 3 výstupy, trojúrovňová, pre akčné členy				
		Označenie svorky na pripojenie PE vodiča, ktorá je spojená s DIN lištou.				
50	0 371 52 ⁽¹⁾	Sedá	2,5	0,25 - 4	0,25 - 2,5	5
		Meracia svorka				
		1 vstup - 1 výstup				
		Umožňuje merať veličiny bez prerušenia obvodu.				
25	0 371 92	Farba Sedá	Menovitý prierez (mm²) 4	Kapacita Pevný vodič (mm²) 0,25 - 4	Pletený vodič (mm²) 0,25 - 4	Šírka (mm) 8

Príslušenstvo **str. 280**
Ukončovacie záružky **str. 280**

1 : Max. prierez pevného vodiča pri použití prepojavacieho príslušenstva je 2,5 mm².