

	SVORKA				IZOLAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO		PREPOJOVACIE PRÍSLUŠENSTVO				MERANIE	SÚVICIACE PRODUKTY
	Menovitý prierez vodiča (mm²)	Šírka (mm)	Farba	Obj. č.	Bočnice	Oddeľovacie priehradky	Prepojenie 2 svoriek	Prepojenie 3 svoriek	Prepojenie 10 svoriek červ.	Prepojenie 10 svoriek modr.	Meracia sonda	
	4	5		0 372 60	0 375 86	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	 Ukončovacie zarážky (str. 280) Držiak štítkov pre ukončovacie zarážky (str. 280)
				0 372 00								
				0 372 20								
	4	6		0 372 61	Integrované	0 375 95	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 01								
				0 372 21								
	6	8		0 372 62	Integrované		0 375 08	0 375 07			0 375 27	
				0 372 02								
	10	10		0 372 63	Integrované		0 375 82					
				0 372 03								
	16	12		0 372 64	Integrované		0 375 85					
				0 372 04								
	4	5		0 372 40	0 375 87	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	 Nožové prepojovacie mostíky a odpojovače (str. 281) Hriadeľ pre spoločné ovládanie odpojovacích svoriek (str. 281)
				0 372 41								
				0 372 42								
	4	6		0 372 43	Integrované	0 375 95	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
			0 372 44									
	4	5		0 372 46	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	
				0 372 47								
	4	6		0 372 69	Integrované		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 09								
	4	5		0 372 67	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27 ⁽²⁾	
				0 372 07								
	4	6		0 372 68	Integrované	0 375 96	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27 ⁽²⁾	
				0 372 08								
	4	5		0 372 70	0 375 86							 Signalizácia pretavenia poistky (str. 281)
	4	6		0 372 71	Integrované							
	6	8		0 372 72								
	10	10		0 372 73								
	16	12		0 372 74								
	4	5		0 372 10	0 375 87						 Pripojenie tienenia kábla (str. 281)	
	4	6		0 372 11	Integrované							
	4	5		0 372 12	0 375 88							
	4	6		0 372 79	Integrované							
	2,5	6		0 372 80	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	 CAB 3 (str. 289)
				0 372 81	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03		
				0 372 81 + 0 375 24/25 ⁽³⁾								
				0 372 82								
				0 372 83								
				0 372 84	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 85	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03		
				0 372 86	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
	4	5		0 372 54	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00		
				0 372 55	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01	0 375 00		
				0 372 56	0 375 89	0 375 96	0 375 02 ⁽²⁾		0 375 01 ⁽²⁾	0 375 00 ⁽²⁾		

Viking™ 3 radové svorky pružinové



0 372 60 + 0 372 00 + 0 372 20



0 372 01



0 372 21




0 372 63




0 372 40




Automatické pripojenie pevného vodiča alebo pleteného vodiča s dutinkou zasunutím – na všetky svorky do šírky 6 mm



0 372 70
Montáž na lištu DIN zaklapnutím systémom „klik“



0 372 72



0 372 79



Technické charakteristiky (str. 284)

Systém pripojenia bezskrútkovou pružinovou svorkou z nerezovej ocele.

Automatické pripojenie pevného vodiča alebo pleteného vodiča s dutinkou zasunutím – na všetky svorky šírky 5 alebo 6 mm.

2 nezávislé zóny prepájania na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).

Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Prepojenie vodičov					
		Šedá pre bežné obvody, modrá pre N vodiče, oranžová pre vodiče trvalo pod napätím.					
		1 vstup - 1 výstup					
		Farba	Menovitý prierez (mm²)	Pevný vodič (mm²)	Kapacita Pletený vodič (mm²)	Pletený vodič s dutinkou (mm²)	Šírka (mm)
60	0 372 60	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
60	0 372 00	Modrá					
60	0 372 20	Oranžová					
50	0 372 61 ⁽¹⁾	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6
50	0 372 01 ⁽¹⁾	Modrá					
50	0 372 21 ⁽¹⁾	Oranžová					
50	0 372 62 ⁽¹⁾	Šedá	6	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	8
50	0 372 02 ⁽¹⁾	Modrá					
40	0 372 63 ⁽¹⁾	Šedá	10	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	10
40	0 372 03 ⁽¹⁾	Modrá					
10	0 372 64 ⁽¹⁾	Šedá	16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	12
10	0 372 04 ⁽¹⁾	Modrá					
		1 vstup - 2 výstupy					
60	0 372 40	Šedá					
60	0 372 41	Modrá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
60	0 372 42	Oranžová					
50	0 372 43 ⁽¹⁾	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6
50	0 372 44 ⁽¹⁾	Modrá					
		2 vstupy - 2 výstupy, vzájomne prepojené					
60	0 372 46	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
60	0 372 47	Modrá					
50	0 372 69 ⁽¹⁾	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6
50	0 372 09 ⁽¹⁾	Modrá					
		2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová, 2 oddelené obvody					
60	0 372 67	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
60	0 372 07	Modrá					
50	0 372 68 ⁽¹⁾	Šedá	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6
50	0 372 08 ⁽¹⁾	Modrá					



Bal.	Obj. č.	Pre ochranné vodiče					
		Montáž na lištu bez použitia nástroja. Všetky svorky automaticky zabezpečujú kvalitné vodivé spojenie PE vodičov s lištou.					
		1 vstup - 1 výstup, vodivé spojenie s lištou					
		Farba	Menovitý prierez (mm²)	Pevný vodič (mm²)	Kapacita Pletený vodič (mm²)	Pletený vodič s dutinkou (mm²)	Šírka (mm)
60	0 372 70	Žltá/zelená	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
50	0 372 71 ⁽¹⁾	Žltá/zelená	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6
25	0 372 72 ⁽¹⁾	Žltá/zelená	6	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	8
20	0 372 73 ⁽¹⁾	Žltá/zelená	10	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	10
15	0 372 74 ⁽¹⁾	Žltá/zelená	16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	12
		1 vstup - 2 výstupy, vodivé spojenie s lištou					
40	0 372 10	Žltá/zelená	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
30	0 372 11 ⁽¹⁾	Žltá/zelená	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6
		2 vstupy - 2 výstupy, vodivé spojenie všetkých vývodov s lištou					
40	0 372 12	Žltá/zelená	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 2,5	5
30	0 372 79 ⁽¹⁾	Žltá/zelená	4	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	6

