

Program Mosaic™

silové zásuvky a vícenásobné silové zásuvky



0 771 64



0 792 76



0 787 00

Bal.	Obj. č.	Vícenásobné zásuvky – univerzální	
		Bílá	Hliník
10 1	0 771 64	0 792 76	Pro instalaci do přístrojových krabic, podlahových krabic, montážních sloupků, zásuvkových bloků a pro povrchovou montáž... Zapojení bezšroubovými svorkami. Vybaveny clonkami pro dětskou ochranu.
1	0 771 65		Standardní provedení zásuvek
			2 x 2P + T dutinky pootočené o 45°, 4 moduly.
			3 x 2P + T dutinky pootočené o 45°, 6 modulů.
			Nezáměnné zásuvky a barevně odlišené zásuvky
			Umožňují rozlišení speciálně chráněných obvodů.
			Barevně odlišené červené zásuvky slouží k identifikaci zapojení konkrétního obvodu.
10	0 771 66	0 771 68	
			2 x 2P + T dutinky pootočené o 45°, 4 moduly.
10 1	0 771 67	0 771 69	
			3 x 2P + T dutinky pootočené o 45°, 6 modulů.

Bal.	Obj. č.	Vícenásobné zásuvky - DLP	
		Bílá	Nezáměnné červené
10	0 773 01	0 773 21	Zásuvky Mosaic™ s oboustranným připojením lze jednoduše zaklapnout do profilu instalační lišty DLP 65, 85, 130 a 180 mm za pomoci montážní desky a krycího rámečku. Systém přímého zapojení bez použití speciálního nářadí, intuitivní odpojení bez nutnosti odstranění montážního rámečku.
10 1	0 773 02	0 773 22	
			2 x 2P + T, 4 moduly
1	0 773 03	0 773 23	
			3 x 2P + T, 6 modulů
1	0 773 04	0 773 24	
			4 x 2P + T, 8 modulů
		Hliník	
1	0 792 22		
			2 x 2P + T, 4 moduly
1	0 792 23		
			3 x 2P + T, 6 modulů

Bal.	Obj. č.	Speciální zásuvky	
10	0 771 50		Zásuvka pro malé napětí (ELV) Zásuvka pro malé napětí 50 V _~ nebo 120 V _~ , 3 A – rozteč zdířek 12 mm pro použití s vidlicí obj. č. 0 500 05, šroubové svorky, 1 modul
1	0 770 80		Modul proti vytržení Přidružením k silové zásuvce zabrání nechtěnému odpojení citlivých el. přístrojů Pro kabel průměru 4–8 mm. Velikost 1 modul.
1	0 787 00		Ekvipotenciální zásuvka Zásuvka umožňující ochranné pospojování. Vyhovuje normě IEC 60364-7-710. Velikost 1 modul.
1	7 759 93		Svorka na ekvipotenciální zásuvku Svorka pro ochranné spojení, průřez kabelu max. 6 mm ² .

Program Mosaic™

silové zásuvky mezinárodních standardů



0 772 13

0 775 02

0 775 04



0 775 05



0 775 06

Bal.	Obj. č.	Zásuvky německého standardu (Schuko)	
		Velikost: 2 moduly	
10	0 772 13		Zásuvka 2P + T s clonkami pro dětskou ochranu
10	0 772 14		Zásuvka 2P + T nezáměnná
10	0 772 19		Zásuvka 2P + T s klapkou
10	0 772 16		Zásuvka 2P + T zelená
10	0 772 17		Zásuvka 2P + T oranžová
10	0 772 18		Zásuvka 2P + T červená

Bal.	Obj. č.	Zásuvky mezinárodních standardů	
		Euro-USA standard	
10	0 775 01		Zásuvka 2P, 1 modul
10	0 775 02		Zásuvka 2P + T, 2 moduly
		USA standard	
10	0 775 03		Zásuvka 2P, 1 modul
10	0 775 04		Zásuvka 2P + T 15 A, 2 moduly
		Britský standard	
10	0 775 05		Zásuvka 2P + T 13 A, 2 moduly
		Italský standard	
10	0 775 11		Zásuvka 2P + T 10/16 A, 1 modul
		Švýcarský standard	
10	0 775 06		Zásuvka 2P + T typ 13, 2 moduly