

Prístroje pre zapustenú montáž

LED osvetlenie • Ostatné prístroje

Radenie	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť	
	<p>Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED, so šikmým výstupom Biele svetlo. Na inštaláciu do krytov: 5014A-A00410 .. pre rad Tango® 5014E-A00400 .. pre rady Element®, Time®, Time® Arbo</p> <p>Tango® Element® Time® (Arbo)</p> <p>Vstavaná hĺbka: 25 mm 10 mA, 230 V AC</p>	3917U-A00200	1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED S kovovým upevňovacím strmeňom. – svetlo biele – svetlo modré – svetlo zelené – svetlo červené</p> <p>Swing® (L) Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Variant⁺</p> <p>Vstavaná hĺbka: 25 mm 10 mA, 230 V AC</p>	3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053	1 1 1 1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED S kovovým upevňovacím strmeňom. Biele svetlo. Rozmery osvetlenej plochy: 43 × 43 mm Je možné využiť na informačné účely (súčasťou dodávky krytov je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi).</p> <p>future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p> <p>Vstavaná hĺbka: 32 mm Typové číslo: 2062 U 230 V AC</p>	N 2CKA001511A0115	1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Prístroj nabíjací USB Pre nabíjanie a napájanie mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla. 2 zásuvky USB typu A pre nabíjanie až dvoch zariadení so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd pri obsadení jednej zásuvky: 3 A Menovitý prúd pri obsadení oboch zásuviek: 2 × 1,5 A Kludová spotreba: 0,3 W Nie je možné používať pre dátový prenos. Prístroj je taktiež kompatibilný s produktmi Apple iPod/iPhone/iPad. Prevádzková teplota: +5 °C až +40 °C Stupeň krytia: IP 20 Vstavaná hĺbka: 32 mm</p> <p>basic55® Tango® Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p> <p>Typové číslo: 6472 U-500-101 2-vodičové zapojenie, 230 V AC, 50/60 Hz</p>	N 2CKA006400A0094	1
		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Snímač kvality vzduchu Prístroj slúži na 2-stupňové ovládanie ventilátora alebo automatické otváranie/zatváranie okien pri zvýšení koncentrácie oxidu uhličitého (CO₂) alebo relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri aktivácii výstupu sa displej podsvieti červenou farbou. Prístroj navyše meria a zobrazuje aktuálny tlak vzduchu a teplotu. Nastaviteľné hodnoty: – koncentrácie CO₂ (800 - 1 500 ppm, rozlíšenie 10 ppm) – relatívna vlhkosť vzduchu (40 - 80 %, rozlíšenie 1 %) – omeškanie vypnutia (30 s - 30 min) Zobrazované hodnoty: – koncentrácia CO₂ (500 - 2 000 ppm) – relatívna vlhkosť vzduchu (20 - 80 %) – teplota (0 - 35 °C) – tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa) Možnosť zablokovania manuálneho ovládania. Dva bezpotenciálové výstupy so spoločnou svorkou. Vstavaná hĺbka: 32 mm. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 1091 U-500 Celkom max. 6 A / 230 V AC (cos φ = 1) 230 V AC, 50 Hz</p> <p>basic55® Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	2CKA001032A0518	1
		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

N Novinka

Schémy zapojenia k jednotlivým prístrojom uvedeným v tejto kapitole – pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.