







Swing®, Swing®L

Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 <p>2P+PE</p> <p>Swing® Swing®L</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC</p>	<p>biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá karmínová (RAL 3003)</p>	<p>5598G-A02349 B1 5598G-A02349 C1 5598G-A02349 C2 5598G-A02349 D1 5598G-A02349 S1 5598G-A02349 H1 5598G-A02349 R1</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p>
 <p>2P+PE</p> <p>Swing® Swing®L</p>	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami Pre náhradné elektrické zdroje.</p> <p>IP 40 16 A, 250 V AC</p>	<p>karmínová (RAL 3003)</p>	<p>5518G-A02359 R1</p>	<p>10</p>
 <p>2P+PE</p> <p>Swing® Swing®L</p>	<p>Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami, koncová alebo priebežná Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n: 16 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μs Teplota okolitého prostredia: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm² Vstavaná hĺbka: 32 mm Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT. K svorkám L', N' je možné pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča.</p> <p>Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC</p>	<p>biela krémová</p>	<p>5526G-A02369 B1 5526G-A02369 C1</p>	<p>1 1</p>
 <p>2x(2P+PE)</p> <p>Swing®</p>	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi¹⁸⁾</p> <p>16 A, 250 V AC</p>	<p>biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá</p>	<p>5512G-C02349 B1 5512G-C02349 C1 5512G-C02349 C2 5512G-C02349 D1 5512G-C02349 S1 5512G-C02349 H1</p>	<p>10 10 10 10 10 10</p>
 <p>2x(2P+PE)</p> <p>Swing®</p>	<p>Zásuvka dvojnásobná polozapustená s ochrannými kolíkmi¹⁸⁾</p> <p>16 A, 250 V AC</p>	<p>biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá</p>	<p>5512G-C02249 B1 5512G-C02249 C1 5512G-C02249 C2 5512G-C02249 D1 5512G-C02249 S1 5512G-C02249 H1</p>	<p>10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1</p>
 <p>2x(2P+PE)</p> <p>Swing®</p>	<p>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy.</p> <p>Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC</p>	<p>biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá</p>	<p>5592G-C02349 B1 5592G-C02349 C1 5592G-C02349 C2 5592G-C02349 D1 5592G-C02349 S1 5592G-C02349 H1</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krábíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.