




Výberová tabuľka rámkov a krytiel (str. 32).
Montážne dosky (str. 29).

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 A – 230 V
		Signalizačné a orientačné osvetlenie (str. 15)
10	0 670 02	Spínač č. 1 – 10 A
	2 x 0 670 02	Sériový spínač č. 5
10	0 670 01E	Striedavý prepínač č. 6
	2 x 0 670 01E	Dvojité striedavý prepínač (5B)
10	0 670 05	Križový prepínač č. 7
1	0 670 12	Automatický vypínač (ak nie je 10 min. pohyb) Integrovaný detektor pohybu. Zapojenie ako klasický striedavý prepínač alebo spínač č. 1. Umožňuje automatické vypnutie svetelného zdroja v prípade, že nie je zaznamenaný pohyb po dobu 10 min. Uhol detekcie: 160° Dosah detekcie: 8 m Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: 12-150 W: žiarovky a halogénky 12-150 VA: svetelné zdroje s elektronickým alebo feromagnetickým transformátorom 8-30 W: LED a kompaktné žiarivky
		Tlačidlá 6 A – 230 V
		Signalizačné a orientačné osvetlenie (str. 15)
10	0 670 31E	Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC
	2 x 0 670 31E	Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom NO-NC
10	0 670 32	Tlačidlo so spínacím kontaktom NO
	2 x 0 670 32	Tlačidlo dvojité so spínacím kontaktom NO

Bal.	Obj. č.	Stmievače – 230 V
1	0 670 82	Tlačidlový stmievač – 600 W 2 vodiče, bez N Možnosť ovládania z druhého miesta pomocou jedného, resp. viacerých tlačidiel obj. č. 0 670 31E. Umožňuje ovládať a stmievať nasledujúce svetelné zdroje: Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom alebo elektronickým predradníkom: 40 až 600 W Halogénové žiarovky 230 V: 40 až 600 W Žiarovky: 40 až 600 W
1	0 670 83	Univerzálny stmievač Umožňuje ovládať a stmievať nasledujúce svetelné zdroje: Stmievateľné LED: 3 – 75 W (max. 10 ks) Vhodné zdroje stmievania nájdete na www.legrand.sk/led-stmievanie Stmievateľné kompaktné žiarivky: 3 – 75 W (max. 10 ks) Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom alebo elektronickým predradníkom: 3 až 400 W Halogénové žiarovky 230 V: 3 až 400 W Žiarivky s feromagnetickým transformátorom alebo elektronickým predradníkom: 3 až 200 VA Žiarovky: 3 až 400 W Možnosť ovládania z druhého miesta pomocou jedného, resp. viacerých tlačidiel obj. č. 0 670 31E
1	0 670 86	Stmievače – 230 V (pokračovanie) Tlačidlový stmievač s nulovým vodičom – 1 000 W Regulovaná záťaž: 60 – 1 000 W pre žiarovky a halogénové žiarovky 230 V do 1 000 VA pre halogénové žiarovky MN s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom. Inštalácia s montážnym rámkom pre 5 modulov.
1	0 670 80	Tlačidlový stmievač 0 – 10 V Pre predradníky
1	0 670 89	Ovládacia jednotka pre modulárny stmievač Na ovládanie modulárneho stmievača obj. č. 0 036 60/71

Montážne dosky
str. 29



PRÍSTROJE			KRYTY (obj. č.)						
			Obj. č.	Bal.		Biela	Titán	Grafit	Bal.
OSVETLENIE – SPÍNAČE A TLAČIDLÁ (str. 14)									
Spínač č. 1 - 10 A	0 670 02	10							
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A	0 670 01E	10							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC - 6 A	0 670 31E	10		0 680 01	0 683 01	0 679 01	10		
Tlačidlo so spínacím kontaktom NO - 6 A	0 670 32	10							
Krížový prepínač č. 7	0 670 05	10							
Automatický vypínač	0 670 12	1		0 680 12	683 12	0 679 22	1		
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A so signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	0 670 01E	10							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC - 6 A so signalizačným osvetlením ⁽¹⁾	0 670 31E	10		0 680 03	0 683 03	0 679 03	1		
Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením	0 670 05	10							
Spínač č. 1 - 10 A s podsvieteným krycím krúžkom	0 670 02	10		0 650 04	0 651 04	0 652 04	1		
Striedavý prepínač č. 6 s podsvieteným krycím krúžkom Orientačné alebo signalizačné osvetlenie	0 670 01E	10		0 676 70	0 676 70	0 676 70	1		
Striedavý prepínač č. 6 - 10 A s držiakom štítkov ⁽¹⁾	0 670 01E	10							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom NO-NC - 6 A s držiakom štítkov ⁽¹⁾	0 670 31E	10		0 680 14	0 683 14	0 679 34	1		

(1) Signalizačné a orientačné osvetlenie str. 15

Objednávacie čísla červené: nové výrobky