

# Program Mosaic™

## datové zásuvky



0 765 73

0 765 24

0 765 99

0 794 33 + rámeček 0 793 14

0 327 78

Zásuvky RJ 45 vybavené beznástrojovým modulem LCS<sup>3</sup>.  
 Podpora všech protokolů až po 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet).  
 Šířka přenosového pásma 500 MHz.  
 Oblé PIN-y pro bezpečné napájení aktivních zařízení do 25,5 W ve smyslu standardu PoE+ IEEE 802.3at 2009.  
 Testované nad rámec IEC 60512-99-001: 2 500 zapojení/odpojení patch kabelu při 50 W.  
 Asymetrické PIN-y pro minimalizaci NEXT.  
 IDC nasunuté do desky plošných spojů.  
 Možno použít kabely s pevným vodičem AWG 22 až 25 a pleteným vodičem AWG 26. Možnost znovuzapojení vodičů: 5x.  
 Kontakty modulů s dvojitým barevným kódem T568A/B.  
 Vybavené držákem etiket, etiketa součástí balení.  
 V souladu s normami ISO/IEC 11801, vydání 2, dodatek 2, STN EN 50173-2 a ANSI/TIA 568 C.

Bal.	Obj. č.	Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 6A	Bal.	Obj. č.	Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 6
		<p><b>STP</b></p> <p>1 0 765 73 0 794 73 Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul</p> <p>10 0 765 84 Antimikrobiální zásuvka RJ 45, STP, 1 modul</p> <p>1 0 765 76 0 794 76 Zásuvka RJ 45, STP, 2 moduly</p> <p>1 0 765 24 Zásuvka RJ 45 se zelenou clonkou, STP, 2 moduly</p> <p>1 0 765 25 Zásuvka RJ 45 s oranžovou clonkou, STP, 2 moduly</p> <p>1 0 765 08 Zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly s náklonem 45° a s vodorovným a svislým upevněním do podlahových krabic nebo sloupků</p> <p><b>STP - Zásuvka RJ 45 uzamykací</b> 360° kovové stínění V balení 5 zásuvek jsou dodávány 2 klíče</p> <p>5 0 765 99 Zásuvka RJ 45 s červenou clonkou na klíč, STP, 2 moduly</p>			<p><b>STP</b></p> <p>1 0 765 63 Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul</p> <p>1 0 765 83 Antimikrobiální zásuvka RJ 45, STP, 1 modul</p> <p>1 0 765 66 Zásuvka RJ 45, STP, 2 moduly</p> <p><b>STP - Zásuvka RJ 45 uzamykací</b> V balení 5 zásuvek jsou dodávány 2 klíče</p> <p>5 0 765 96 Zásuvka RJ 45 s červenou clonkou na klíč, STP, 2 moduly</p> <p><b>STP - s náklonem 45°</b> Zásuvka RJ 45 s náklonem 45° a s vodorovným a svislým upevněním</p> <p>1 0 765 07 Zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly</p> <p><b>FTP</b></p> <p>1 0 765 62 0 794 62 Zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul</p> <p>1 0 765 82 Antimikrobiální zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul</p> <p>1 0 765 65 0 794 65 Zásuvka RJ 45, FTP, 2 moduly</p> <p>1 0 765 22 Zásuvka RJ 45 se zelenou clonkou, FTP, 2 moduly</p> <p>1 0 765 23 Zásuvka RJ 45 s oranžovou clonkou, FTP, 2 moduly</p> <p><b>FTP - s náklonem 45°</b> Zásuvky RJ 45 s náklonem 45° a s vodorovným a svislým upevněním do podlahových krabic nebo sloupků</p> <p>1 0 765 05 Zásuvka 1 x RJ 45, FTP, 2 moduly</p> <p>1 0 765 06 Zásuvka 2 x RJ 45, FTP, 2 moduly</p> <p><b>FTP - s upevněním 90°</b> Zásuvka RJ 45 se svislým upevněním do sloupků</p> <p>1 0 765 92 0 794 92 Zásuvka 1 x RJ 45, FTP, 2 moduly</p> <p><b>FTP - Zásuvka RJ 45 uzamykací</b> V balení 5 zásuvek jsou dodávány 2 klíče</p> <p>5 0 765 95 Zásuvka RJ 45 s červenou clonkou na klíč, FTP, 2 moduly</p> <p><b>FTP - Zásuvka RJ 45 se samonavíjecím kabelem</b> Obsahuje samonavíjecí systém propojovacího kabelu (0,9m).</p> <p>1 0 765 33 0 794 33 Zásuvka RJ 45 s kabelem, FTP, 4 moduly</p>
		<p><b>Datové kabely Cat. 6A - Dca s2 d2 a1</b></p> <p>Instalační kabely s doporučenou mírou požární bezpečnosti (certifikace ve smyslu nařízení Evropské unie CPR).</p> <p><b>Cat. 6A stíněný F/UTP - 4 páry</b> Stíněný instalační kabel s hustým kroucením párů: celý svazek stíněný fólií/jednotlivé páry bez stínění. Hliníkovo polyesterová fólie pro optimální hodnoty ANEXT. Plastový kříž s kroucením pro optimální hodnoty NEXT. Přídavný 9. vodič. Plášť LSZH. Průřez žil AWG 23. Žlutá RAL 1018 4 páry, buben, délka 500 m, hmotnost 29 kg</p> <p>500<sup>(1)</sup> 0 327 78</p>			
		<p><b>Datové kabely Cat. 7 - B2ca s1 d1 a1</b></p> <p>Instalační kabely pro 10 Gigabit Ethernet s nejvyšší mírou požární bezpečnosti (certifikace ve smyslu nařízení Evropské unie CPR). Pro použití ve specifických prostorách budov.</p> <p><b>Cat. 7 stíněný S/FTP - 4 páry</b> Plášť LSZH - FR. 4 kroucené páry 100 ohmů. Průřez žil AWG 23. Žlutá RAL 1018 Buben, délka 500 m, hmotnost 41 kg</p> <p>500<sup>(1)</sup> 0 328 82</p>			

25-ti letá systémová záruka



(1) Počet metrů obsažených v balení.