


Zaslepovacie viečka ku krabiciam



TRACON	Typ viečka	Ø (mm)
D60T	Biele, s rozperkami, ku krab. Ø60 mm	69
D70T	Biele, s rozperkami, ku krab. Ø70 mm	75
D80T	Biele, s rozperkami, ku krab. Ø80 mm	89
VAKFED60	Oranžové, dočasné, ku krab. Ø60 mm	65
VAKFED70	Oranžové, dočasné, ku krab. Ø70 mm	76




RELEVANT STANDARD
EN 60670



Univerzálna krabica na obložené múry




TRACON	H (mm)	D (mm)
UD70	110 - 130 - 160 mm	70



K inštalácii vypínačov a zásuviek do otvorov stien obložených hrubou omietkou alebo izolačným materiálom. Zabudovanie: samotnú krabicu (1) je potrebné zapustiť do otvoru steny do hĺbky min. 40 milimetrov a nanajvýš 80 milimetrov a to tak, aby vonkajšia hrana rozširovacieho pláštá (2) zaklapnúť do niektorého z troch otvorov krabice lemovala povrch obkladu steny.



Rozširovací plášť ku krabiciam Ø 60 mm



TRACON	H (mm)	D (mm)
UDT60	40 - 85 mm	70

