

Mechanická spojka TDM

na rychlé a bezpečné spojení komunikačních, řídicích a napájecích vedení, vodotěsná (IP 68), odolná UV záření, odolná alkalickým zeminám a hnilobě, odpovídá standardu ÖVE IM22.



typ TDM 1, průřez vodiče 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm², rozsah použití ø 6 – 14 mm

číslo materiálu
18 4760



typ TDM 2, průřez vodiče 3 x 1,5 mm² až 5 x 16 mm², rozsah použití ø 6 – 25 mm

číslo materiálu
18 4762



sada klíčů k TDM 2

číslo materiálu
18 4764

Sada zalévacích spojek 1 kV

souprava tělesa spojky včetně polyuretanové lící pryskyřice a tvrdidla, jeden pár jednorázových rukavic, stěrka, dvě pěnová těsnění a brusný papír.



typ AVM 40-175 D, průřez vodiče: průchozí 3 x 1,5 mm² až 5 x 6 mm² odbočka 3 x 1,5 mm² až 5 x 4 mm²

číslo materiálu
18 4660



typ AVM 55-220 D, průřez vodiče: průchozí 5 x 6 mm² až 10 mm² odbočka 5 x 2,5 mm² až 10 mm²

číslo materiálu
18 4662

Šroubová spojka



typ mosaz, průřez vodiče 1,5 – 16 mm², jen Cu

číslo materiálu
18 0960

typ pozink, průřez vodiče 6 – 25 mm², jen Cu a Al

číslo materiálu
18 0962

ALPA-GEL

chrání kabelové spoje před prachem a vlhkostí, odstranění je možné kdykoliv, rozsah dodávky: nádoba na míchání, míchadlo, jednorázové rukavice ve 2 různých velikostech.



číslo materiálu	obsah
15 1010	250 ml
15 1012	1 000 ml

Stahovací páska

z čistého PA 6.6, samozhášecí dle UL 94-V2, bod tání +260 °C, bez halogenů, bez silikonu, netoxická, nevodivá, instalační teplota (během montáže) –10 °C až +80 °C, teplota trvalého použití (po montáži) –40 °C až +105 °C. Made in Italy.



číslo materiálu

přírodní	černá
18 1360	18 1860
18 1361	18 1861
18 1362	18 1862
18 1402	18 1802
18 1363	18 1863
18 1364	18 1864
18 1404	18 1804
18 1378	18 1878
18 1365	18 1865
18 1366	18 1866
18 1367	18 1867
18 1379	18 1879
18 1368	18 1868
18 1369	18 1869
18 1408	-
18 1371	18 1871
18 1372	18 1872
18 1377	18 1877
18 1373	18 1873
18 1374	18 1874
18 1375	18 1875
18 1376	18 1876
18 1390	18 1890
18 1391	18 1891
18 1394	18 1894
18 1392	18 1892
18 1393	18 1893
18 1395	18 1895

velikost mm

2,5 x	75
2,5 x	100
2,5 x	135
2,5 x	160
2,5 x	200
3,5 x	140
3,5 x	200
3,5 x	280
4,5 x	160
4,5 x	180
4,5 x	200
4,5 x	250
4,5 x	280
4,5 x	360
4,5 x	380
7,5 x	180
7,5 x	240
7,5 x	280
7,5 x	360
7,5 x	450
7,5 x	540
7,5 x	750
9 x	780
9 x	920
9 x	1120
12,5 x	500
12,5 x	750
12,5 x	1000



Trubkové kabelové oko Cu standardní provedení

Ize dodat i s průhledovým otvorem, vhodné pro vodiče s jemnými dráty dle IEC 228, vyžehnané na tvrdost mědi F 20.

číslo materiálu

číslo materiálu	průřez	ø oko
18 0650	0,75 mm ²	3 mm
18 0652	0,75 mm ²	4 mm
18 0654	0,75 mm ²	5 mm
18 0660	1,5 mm ²	4 mm
18 0662	1,5 mm ²	5 mm
18 0664	1,5 mm ²	6 mm
18 0670	2,5 mm ²	4 mm
18 0672	2,5 mm ²	5 mm
18 0674	2,5 mm ²	6 mm
18 0676	2,5 mm ²	8 mm
18 0680	4 mm ²	4 mm
18 0682	4 mm ²	5 mm
18 0684	4 mm ²	6 mm
18 0686	4 mm ²	8 mm
18 0692	6 mm ²	5 mm
18 0694	6 mm ²	6 mm
18 0696	6 mm ²	8 mm
18 0697	6 mm ²	10 mm
18 0698	6 mm ²	12 mm
18 0700	10 mm ²	5 mm
18 0702	10 mm ²	6 mm
18 0704	10 mm ²	8 mm
18 0705	10 mm ²	10 mm
18 0706	10 mm ²	12 mm
18 0709	16 mm ²	5 mm
18 0710	16 mm ²	6 mm
18 0712	16 mm ²	8 mm
18 0714	16 mm ²	10 mm
18 0715	16 mm ²	12 mm
18 0718	25 mm ²	5 mm
18 0720	25 mm ²	6 mm

